

SRF Master XL, Maxi C 2.0 – mobilne odciągi spawalnicze z automatycznym oczyszczaniem filtrów.

- ▶ Dedykowany do dużych ilości dymu, kurzu i pyłu spawalniczego.
- ▶ Do regularnego, ciągłego użytku.
- ▶ Bezpieczna obsługa kontroli kierunku obrotów silnika elektrycznego.
- ▶ Zoptymalizowany kształt ssawki dla efektywniejszego zasysania dymów i pyłów spawalniczych.
- ▶ Urządzenia wyposażone w czujniki podciśnienia monitorujące stan filtrów powietrza. Sygnalizacja dźwiękowa informuje o konieczności wymiany filtrów.
- ▶ Ramie odciągowe i ssawka z możliwością obrotu o 360°
- ▶ Posiadają dopuszczenie do pracy podczas spawania stali chromowo-niklowej.

SRF Master XL

- ▶ Z wysoką wydajnością ekonomiczną - długa żywotność filtra dzięki pneumatycznym dyszom rotacyjnym.
- ▶ Automatyczne, czasowe oczyszczanie filtra (wymaga podłączenia do sprężonego powietrza o ciśnieniu 5–6 bar)
- ▶ Wyposażony w samonośne ramie o długości 3 m, rączki transportowe, haczyk na przewód elektryczny oraz skłonne przednie koła z hamulcem.

SRF Maxi C 2.0

- ▶ Możliwość montażu automatycznego systemu START/STOP (należy zakupić oddzielnie).
- ▶ Automatyczne, czasowe oczyszczanie filtra (wymaga podłączenia do sprężonego powietrza o ciśnieniu 5–6 bar)
- ▶ Wyposażony w samonośne ramie o długości 3 m, rączki transportowe, haczyk na przewód elektryczny oraz skłonne przednie koła z hamulcem.

Model		SRF Master XL	SRF Maxi C 2.0
Numer artykułu		1800040	1800036
Oczyszczanie powietrza		2-etapowe	3-etapowe
Rodzaj filtra		wkład nabożowy - samoczyszczący	wkład nabożowy - samoczyszczący
Powierzchnia filtracji	m ²	10	15
Skuteczność filtracji	%	≥ 99.5	> 99,97
Materiał filtracyjny		membrana ePTFE	membrana ePTFE
Klasa filtracji		M	M
Filtry dodatkowe		-	oddzielny aluminiowy separator iskieł
Wydajność ssąca	m ³ /h	max. 1.000	maks. 1 450
Maks. podciśnienie	Pa	2900	3300
Średnica przewodu ssącego	mm	150	150
Długość ramienia	m	3	3
Moc silnika	kW	1,5	2,2
Napięcie zasilania (50 Hz)	V	400	400
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69	73
Wymiary (szer. x gł. x wys.)*	mm	655 x 655 x 1355	973 x 834 x 1.350
Waga	kg	135 kg	197

	Akcesoria	Nr art.
SRF Master XL	Filtr główny	1810040
	Filtr główny 15 m2	1810035
	Kratka ochronna ssawki	1810300
SRF Maxi C 2.0	Wkład filtra wstępnego	1810301
	Worki do utylizacji pyłu (op. 5 szt.)	1810302
	Ssawka z oświetleniem	1810222
	System START/STOP	1810100



SRF Mini – kompaktowe, wysokopróżniowe urządzenia filtrujące przeznaczone do pracy z dedykowanymi uchwytami spawalniczymi MIG/MAG.

Model		SRF Mini
Numer artykułu		1800015
Oczyszczanie powietrza		3-etapowe
Typ filtra		walcowy - scalony
Powierzchnia filtracji	m ²	12
Skuteczność filtracji	%	> 99
Materiał filtracyjny		celuloza z włókniną poliestrową
Klasa filtracji		W3
Filtry dodatkowe		zintegrowana aluminiowa plecionka + wymienny (wyjściowy) filtr powietrza odśrodkowy separator wstępny
Wydajność ssąca	m ³ /h	150
Maks. podciśnienie	Pa	22 000
Średnica przyłącza węzowego	mm	1 x NW 45
Moc silnika	kW	2 x 1,0
Napięcie zasilania (50 Hz)	V	230
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	74
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	mm	425 x 365 x 790
Waga	kg	25

	Akcesoria	Nr art.
	Filtr główny 12 m2	1810015
	Wózek transportowy	1810016
	System START/STOP	1810100
	Przewód odciągowy Ø 45 mm / 2,5 m	1810200
	Przewód odciągowy Ø 45 mm / 5 m	1810201
	Przewód odciągowy Ø 45 mm / 10 m	1810202
	Elastyczna, magnetyczna dysza lejkowa 150 mm	1810213
	Magnetyczna dysza szczelinowa 300 mm	1810203
	Magnetyczna dysza szczelinowa 600 mm	1810204

- ▶ Posiadają bezstopniową regulację siły ssania.
- ▶ Urządzenia wyposażone w czujniki podciśnienia monitorujące stan filtrów powietrza. Sygnalizacja dźwiękowa informuje o konieczności wymiany filtrów.
- ▶ Dedykowany do średnich ilości dymu i pyłu spawalniczego.
- ▶ Od sporadycznego do częstego stosowania.



SRF MINI

OSTATNIE SZTUKI!

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
DEDYKOWANYCH UCHWYTÓW
SPAWALNICZYCH



*Dotyczy obudowy odciągu spawalniczego - bez ramienia odciągowego.