

Kompresory śrubowe ASC-D 7.5-10-500 VS (PM) ASC-D 11-10-500 VS (PM) Energooszczędna sprężarka śrubowa z silnikiem z magnesami trwałymi.

Nowoczesny silnik elektryczny

- ▶ Wysoce wydajne, energooszczędne silniki napędowe klasy efektywności IE4
- ▶ Obroty silnika dostosowują się do bieżącego zapotrzebowania na powietrze
- ▶ Silnik z magnesami stałymi

Konstrukcja ułatwiająca serwis

- ▶ Łatwo demontowalne elementy obudowy zapewniają prosty dostęp do wszystkich części serwisowych.
- ▶ Przejrzyste rozmieszczenie komponentów skraca czas przeglądów i napraw.

Przemysłowa budowa

- ▶ Napęd bezpośredni zapewnia kompaktową konstrukcję i niezawodną pracę.
- ▶ Optymalne chłodzenie dla bardziej efektywnego procesu sprężania.
- ▶ Niski poziom hałasu dzięki wygłuszonej akustycznie obudowie.

Obsługa sprężarki

- ▶ Intuicyjna obsługa wszystkich funkcji za pomocą panelu dotykowego.
- ▶ Modularna koncepcja pozwalająca na połączenie do 8 jednostek.
- ▶ Interfejs komunikacyjny RS-485.

Wyposażenie

- ▶ Pojemność zbiornika 500 litrów.
- ▶ Osuszacz ziębiczny: usuwa wilgoć ze sprężonego powietrza.
- ▶ Wbudowane filtry cząstek stałych i oleju.
- ▶ Automatyczny, czasowo sterowany odpływ kondensatu.



ASC-D 7.5-10-500 VS (PM)



ASC-D 11-10-500 VS (PM)

Dane techniczne		ASC-D 7.5-10-500 VS (PM)	ASC-D 11-10-500 VS (PM)	ASC-D 15-10-500 VS
Numer artykułu		2079500	2079505	2079510
Wydajność	l/min	800 – 1100	1200 – 2000	1500-2400
Maks. ciśnienie	bar	12	12	12
Pojemność zbiornika	l	500	500	500
Przyłącze powietrza	"	3/4	1	1
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	62	65	65
Napięcie zasilania osuszacza (50 Hz)	V	230	230	230
Moc osuszacza	kW	0,37	0,52	0,52
Czynnik chłodniczy		R134a	R134a	R134a
Napięcie zasilania (50 Hz)	V	400	400	400
Moc wyjściowa	kW	7,5	11	15
Stopień ochrony silnika napędowego		IP54	IP54	IP54
Klasa efektywności energetycznej silnika		IE4	IE4	IE4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1900 x 780 x 1680	1902 x 857 x 1809	1902 x 857 x 1809
Waga (netto) ok.	kg	540	650	660