OPTI turn® TU 2506/ TU 2506VB- Tokarka dla wymagających użytkowników. TU 2506VB z elektronicznie regulowaną prędkością obrotową.

Nowość

RZEMIOSŁO

- Wrzeciono główne hartowane, osadzone w precyzyjnych łożyskach skośnych,
- Gwarantowana dokładność współosiowości głównego wrzeciona ‹0.04 mm
- Automatyczny wyłącznik (zgodny z IP 54),
- Duże możliwości gwintowania dzięki wymiennemu zestawowi kół zmianowych
- Śruba pociągowa dla gwintowania oraz toczenia wzdłużnego

TU 2506 VB.

- Zmiana prędkości łatwo regulowana potencjometrem
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości

Rys. TU 2506VB z opcjonalną podstawą

Dane techniczne	TU 2506 230V	TU 2506 400V	TU 2506VB 230V
Numer artykułu	3425001	3425003	3425010
Napięcie elektryczne	230 V / 400 V		230 V
Moc silnika	750 W / 1,1 kW		
Ø toczenia nad łożem / rozstaw w kłach	250 mm /550 mm		
Szerokość łoża	135 mm		
Obroty wrzeciona	125 - 2.000 obr./min /		150 - 2.500 obr./min 2 stopnie płynna regulacja
Ilość zakresów	6		
Stożek wrzeciona / Przelot wrzeciona	MK 4 / Ø 26 mm		
Przesuw sań górnych/ przesuw suportu	70 mm / 110 mm		
Stożek konika / Wysuw pinoli	MK2 / 65 mm		
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	1.250 x 585 x 475 mm		1.250 x 650 x 420 mm
Waga netto	138 kg		

Zakres dostawy

- **Uchwyt 3-szczękowy Ø 125 mm**
- **Tarcza mocująca Ø 250 mm**
- **Kieł obrotowy MK3**
- **Podtrzymka ruchoma**
- **Czterogniazdowy imak nożowy**

Podstawa stalowa pod maszyny
Nr artykułu 3440409

OPTI turn® TU 2807/ TU 2807V - Tokarka kompaktowa dla wymagających użytkowników. TU 2807VB z elektronicznie regulowaną prędkością obrotową.

Nowość

RZEMIOSŁO

- Precyzyjne wykończenie
- Wydajny, bezobsługowy silnik
- Mocno żebrowane łoże pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego

TU 2807 VB:

- Zmiany prędkości obrotowej za pomocą potencjometru
- Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej wrzeciona

Rys. TU 2807VB z opcjonalną podstawą

Dane techniczne	TU 2807 230V	TU 2807 400V	TU 2807VB 230 V
Numer artykułu	3427001	3427003	3427010
Napięcie elektryczne	230 V / 400 V		230 V
Moc silnika	850 W		1,1 KW
Ø toczenia nad łożem / rozstaw w kłach	266 mm / 700 mm		
Szerokość łoża	180 mm		
Obroty wrzeciona	150 - 2.000 obr./min		150 - 2.500 obr./min 2 stopnie płynna regulacja
Ilość zakresów	6		
Stożek wrzeciona / Przelot wrzeciona	MK 4 / Ø 26 mm		
Przesuw sań górnych/ przesuw suportu	60 mm / 160 mm		
Stożek konika / Wysuw pinoli	MK2 / 85 mm		
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	1.370 x 640 x 535 mm		1.370 x 660 x 440 mm
Waga netto	196 kg		

Zakres dostawy

- **Uchwyt 3-szczękowy Ø 125 mm**
- **Stożek MK2 / MK4**
- **Osłona uchwytu tokarskiego**
- **Ścianka tylna**
- **Wanna na wióry**
- **Czterogniazdowy imak nożowy**
- **Zestaw kół zmianowych**

Podstawa stalowa pod maszyny
Nr artykułu 3440409