

ZAA 2863 AF – wydajny cyklonowy odciąg z dwustopniowym systemem separacji oraz automatycznym oczyszczaniem filtra.

- ▶ Czyste powietrze wylotowe dzięki separacji pyłu w cyklonie i filtrze kartuszowym
- ▶ Automatyczne oczyszczanie filtra zapewniające stałą, wysoką wydajność odciągu
- ▶ W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz funkcja timera do włączania i wyłączania odciągu
- ▶ łatwe opróżnianie mobilnego pojemnika na odpady
- ▶ Tylko 78 dB

Zakres dostawy:

- Wkład filtra 370 x 1 190 mm
- Elastyczny węz
- Pilot zdalnego sterowania

Dane techniczne		ZAA 2863 AF
Nr art.		5128928
Wydajność	m ³ /h	1.760
Podciśnienie przy przepływie nominalnym	Pa	2.800
Powierzchnia filtra	m ²	4,32
System oczyszczania filtra		automatyczne
Średnica króćców odciągowych	mm	1 x 200 lub 3 x 100
Pojemność zbiornika	l	240
Poziom ciśnienia akustycznego maks.	dB(A)	78
Moc wyjściowa ~50 Hz	kW/ V	2,4 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1.343 x 900 x 2.170
Waga ok.	kg	178



Akcesoria	Nr art.
① Wkład filtra 370 x 1190 mm	5129005
② Worek na pył do wkładu filtra	5129006
Worek do pojemnika odbiorczego (op. 10)	5129007

Mobilne ściany lakiernicze FAG – Profesjonalne odciąganie mgły lakierniczej dla wymagających użytkowników.

- ▶ Ściany lakiernicze FAG o wysokowydajnej, mobilnej konstrukcji stworzone z myślą o nowoczesnych pracowniach lakierniczych. Urządzenia skutecznie eliminują mgłę lakierniczą, pyły, pigmenty oraz opary rozpuszczalników, zapewniając czyste i bezpieczne warunki pracy zgodne ze standardami BHP.
- ▶ Wyposażone w wydajny układ filtracji, stabilną konstrukcję i praktyczne kółka transportowe, ściany lakiernicze Holzkraft pozwalają na swobodne przemieszczanie w obrębie warsztatu, stanowiąc idealną alternatywę dla stacjonarnych kabin lakierniczych.

Najważniejsze cechy

- ▶ Mobilna konstrukcja – łatwe ustawienie w dowolnym miejscu dzięki solidnym kołom jezdny.
- ▶ Wysoka wydajność odciągu – precyzyjne pochłanianie mgły lakierniczej bezpośrednio przy stanowisku.
- ▶ Profesjonalna filtracja – duża powierzchnia filtra zapewnia długą żywotność i niskie koszty eksploatacji.

- ▶ Bezpieczeństwo pracy – zgodność z normą ATEX strefa 2, umożliwiającą pracę z lakierami i rozpuszczalnikami.
- ▶ Ergonomiczna obsługa – szybki dostęp do filtra, proste czyszczenie i konserwacja.
- ▶ Elastyczne zastosowanie – idealna do lakierowania elementów drewnianych, metalowych i tworzyw sztucznych.

Akcesoria	Nr art.
Zestaw startowy	
Zawartość zestawu: węz 3 m, 2 obejmy do węza, kołnierz z pierścieniem z flanszem, kłapa zamykająca do ściany zewnętrznej, średnica Ø 300 mm	5140010
Filtr właściwy do FAG 1 / 2	5140016
Filtr właściwy do FAG 3 / 4	5140017
Papier objętościowy do FAG 1 / 2	5140008
Papier objętościowy do FAG 3 / 4	5140009
Filtr wstępny do FAG 1 / 2	5140014
Filtr wstępny do FAG 3 / 4	5140015
Filtr z papierem objętościowym: Ramka do montażu z dodatkowym papierem objętościowym, filtr wstępny do zawieszenia na odsysaczu mgły farbowej	
Filtr z papierem objętościowym do FAG 1 / 2	5140012
Filtr z papierem objętościowym do FAG 3 / 4	5140013
Urządzenie do zawieszania pistoletu natryskowego z automatycznym sterowaniem odprowadzania powietrza za pomocą zaworu gazowego zintegrowanego z odsysaniem mgły farby. Zestaw zawiera: stojak, uchwyt montażowy i zestaw montażowy	5140011
Aerolzol teflonowy 400 ml (do ochrony części blaszanych przed mgiełką farby, którą można następnie łatwiej usunąć)	5140018



FAG 3/FAG 4

Dane techniczne		FAG 1	FAG 2	FAG 3	FAG 4
Nr art.		5134001	5134002	5134003	5134004
Minimalny strumień objętości	m ³ /h	-	3.000	3.000	-
Wydajność maksymalna	m ³ /h	4.600	6.800	6.800	6.800
Podciśnienie maks.	Pa	500	400 / 500	400 / 500	500
Powierzchnia filtra	m ²	1,0	1,0	2,0	2,0
Prędkość obrotowa	obr./min	1.445	950 / 1.440	950 / 1.440	1.430
Średnica nominalna zewnętrzna króćca odciągowego	mm	300	300	300	300
Oś otworu wylotowego od podłoża	mm	1.405	1.405	1.405	1.405
Moc silnika napędowego ~50 Hz	kW/V	1,5 / 400	0,75 / 2,1 / 400	0,75 / 2,1 / 400	2,2 / 400
Wymiary długość min./maks. ok.	mm	1.012 / 1.897	1.012 / 1.897	1.912 / .2971	1.912 / 2.971
Wymiary szerokość min./maks. ok.	mm	912 / 1.135	944 / 1.166	944 / 1.215	943 / 1.215
Wymiary wysokość ok.	mm	1.405	1.405	1.405	1.405
Waga ok.	kg	125	150	250	270