

Pilarki taśmowe Holzkraft HBS 513 S - HBS 813 S

Precyzyjne i wydajne pilarki dla profesjonalistów.

- ▶ Solidna i ciężka konstrukcja gwarantuje płynną pracę
- ▶ Cicha i precyzyjna praca dzięki odpowiedniej sztywności
- ▶ Aluminiowa przykładnica z precyzyjną skalą
- ▶ Żeliwne koła zamachowe z gumowanymi okładzinami oraz szczotkami do usuwania pyłu
- ▶ Duży stół roboczy przechylny od 0° do +45° ze szlifowaną i polerowaną powierzchnią
- ▶ Precyzyjna regulacja wysokości cięcia poprzez zębatkę z podziałką milimetrową
- ▶ Dwa króćce odciągowe
- ▶ Wysokiej jakości prowadnice taśmy piły



HBS 613 S

System szybkiego naciągu




- Dźwignia szybkiego zacisku
- Ustawione naprężenie taśmy nie ulega zmianie

Przykładnica



- Precyzyjna aluminiowa przykładnica równoległa
- Z szybkim zaciskiem oraz czytelną skalą milimetrową

Prowadzenie piły



- Wysokiej jakości prowadzenie piły taśmowej

Koła zamachowe



- Koła zamachowe wykonane z żeliwnego odlewu, pokryte specjalną powłoką

Zakres dostawy:

- Przykładnica kątowa
- Taśma piły
- Popychacz
- Aluminiowa prowadnica równoległa

Dane techniczne		HBS 513 S	HBS 613 S	HBS 713 S	HBS 813 S
Nr art.		5150513	5150613	5150713	5150813
Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	640 x 500 x 920	700 x 610 x 920	900 x 700 x 940	900 x 700 x 1.050
Przedłużenie stołu - wymiary	mm	500 x 150	610 x 200	700 x 200	700 x 200
Prędkości taśmy piły	m/min	1.320	1.560	1.560	1.080
Średnica koła	mm	510	610	710	810
Wysokość cięcia 90° / 45° maks.	mm	350 / 258	430 / 258	430 / 200	470 / 285
Szerokość cięcia bez przykładnicy	mm	500	600	700	800
Szerokość cięcia z przykładnicą	°	415	495	595	595
Długość taśmy piły	mm	4.100	4.590	5.020	5.610
Przechył stołu pilarki ²⁾	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Moc wyjściowa ~ 50 Hz	kW/V	3,5/ 400	4,0/ 400	4,0/ 400	5,5/ 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1150 x 950 x 2000	1250 x 1015 x 2150	1500 x 975 x 2260	1600 x 1000 x 2500
Waga ok.	kg	295	337	400	480

Taśmy pił do drewna			
Dla HBS 513 S			
dł. x szer. x gr.	TPI	Nr art.	
4.100 x 10 x 0,5 mm	4	5169110	
4.100 x 16 x 0,5 mm	4	5169116	
4.100 x 20 x 0,5 mm	4	5169120	
4.100 x 30 x 0,6 mm	3	5169130	

Dla HBS 613 S			
4.590 x 10 x 0,5 mm	4	5169210	
4.590 x 16 x 0,6 mm	3	5169216	
4.590 x 20 x 0,7 mm	3	5169220	
4.590 x 30 x 0,7 mm	3	5169230	

Dla HBS 713 S			
5.020 x 10 x 0,6 mm	4	5169310	
5.020 x 16 x 0,6 mm	3	5169316	
5.020 x 20 x 0,7 mm	3	5169320	
5.020 x 25 x 0,8 mm	2	5169325	
5.020 x 30 x 0,8 mm	3	5169330	

Dla HBS 813 S			
5.611 x 10 x 0,6 mm	4	5169410	
5.611 x 16 x 0,7 mm	4	5169416	
5.611 x 20 x 0,7 mm	3	5169420	
5.611 x 25 x 0,9 mm	3	5169425	
5.611 x 32 x 0,9 mm	2	5169432	