

minimax cu 410 es – maksymalne wyposażenie w wersji Profi. Maszyna kombi z przechylnym wrzecionem frezarskim, aluminiowym wózkiem jezdnym oraz wałem nożowym TERSA lub wałem spiralnym XYLENT.

- ▶ Maksymalna średnica tarczy piły - 350 mm - wysokość cięcia 118 mm z podcinaczem.
- ▶ W standardzie z agregatem podcinacza z niezależnym silnikiem regulowanym z korpusu maszyny i tarczą Ø 120 mm.
- ▶ Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia.
- ▶ Dużych rozmiarów (1200 x 650 mm) stół boczny z rolką ułatwiającą załadunek dużych elementów.
- ▶ Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem do 3200 mm oraz dwoma aluminiowymi ogranicznikami Profi.
- ▶ Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady.
- ▶ Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce. Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia.
- ▶ Dużej powierzchni stół roboczy wykonany z odprężonego żeliwa.
- ▶ Wrzeciono frezarskie przechylnie w zakresie od 0° do -45° do wewnątrz.
- ▶ Cztery prędkości obrotowe wrzeciona od 3500/6000/8000/10000 obr/min
- ▶ Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- ▶ Trzy niezależne silniki o dużym momencie.
- ▶ Z osobną przykładnicą pilarki i wyrówniarki.
- ▶ 2 prędkości posuwu grubiarci. (6/12 m/min)



minimax cu 410es 27 TERSA

 elite s
 ★★★★★


Na zużycie prowadnik HM

System prowadzenia wózka jeźdnego.

- Wózek z aluminium anodowanego.
- Prowadnice z hartowanej i szlifowanej stali.
- Prowadnice wprasowane w podstawę wózka.
- Lekkie, ciche i niezawodne prowadnice wózka.
- 10 lat gwarancji HOLZKRAFT na zużycie prowadnik

Dane techniczne		minimax cu 410es 23	minimax cu 410es 26	minimax cu 410es 32
Nr art.		5500555	5500556	5500557
Wersja specjalna			5500558	5500559
Cięcia formatowe maks.	mm	2.250	2.600	3.200
Maks. średnica tarczy głównej	mm		350	
Średnica tarczy podcinaka maks.	mm		120	
Wysokość cięcia przy 90° / 45° maks.	mm		118 / 84	
Szerokość cięcia poprzecznego	mm		3.200	
Szerokość cięcia równoległego	mm		1.000	
Prędkość obrotowa	obr./min		4.200	
Szerokość robocza strugarki	mm		410	
Długość stołów roboczych strugarki	mm		2.200	
Prędkość obrotowa wału strugarki	obr./min		5.000	
Średnica wałka / Liczba noży	mm/Szt..		95 / 4	
Dane techniczne grubiarci				
Wymiary stołu (dł. x szer.)	mm		410 x 775	
Min. / maks. wysokość strugania	mm		3 / 240	
Maksymalna grubość zbioru	mm		5	
Prędkość posuwu	m/min		6; 12	
Dane techniczne frezarki				
Długość wrzeciona	mm		125	
Maks. średnica narzędzi poniżej stołu	mm		240	
Prędkości obrotowe, 4 stopnie	obr./min		3.500/6.000/8.000/10.000	
Średnica wrzeciona	mm		30	
Średnica króćca odciągowego	mm		3 x 120	
Średnica króćca odciągowego na klinie	mm		60	
Moc silnika ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V		5,0 / 400	
Waga ok.	kg		1.285 kg	

Zakres dostawy minimax cu 410es Digital Wersja specjalna:

- Włącznik i wyłącznik piły głównej oraz podcinaka umieszczony na wózku formatowym
- Elektryczna regulacja wysokości i kąta ustawienia agregatu
- Moc silnika 3 x 7,0 kW

Zakres dostawy:

- Niezależna przykładnica pilarki
- Niezależna przykładnica wyrówniarki
- Osłona do frezowania po łuku
- Wał TERSA 4 nożowy
- Anodowany aluminium wózek jezdny
- Podziałka z systeme stałych powtarzalnych kątów (Gradraster)
- Przechylny agregat frezarski
- Aluminiowe przykładnice
- Profesjonalne ograniczniki
- Rolka pomocnicza na stole bocznym
- Osłona frezarki ze stałymi punktami bazowymi
- Trzewik do flisowania
- Docisk mimośrodowy
- Uchwyt do wózka jeźdnego

Wyposażenie za dopłatą*	Nr art.
Elektryczna regulacja wysokości i kąta agregatu piły oraz frezarki z cyfrowym wskaźnikiem	5514340
Włącznik i wyłącznik silników piły głównej oraz podcinaka zintegrowane w ramie do obrzynania	5514328
Moc silnika 3 x 7,0 kW	5514338
Wał spiralny do CU 410 elite s*	Nr art.
Wał spiralny 15 x 15 x 2,5 mm, 410 mm (66 noży)	5514329

*bez możliwości doposażenia, tylko przy zamówieniu nowej maszyny