

minimax f 41es – strugarka wyrówniarka o szerokości strugania 410 mm.
minimax f 52es – strugarka wyrówniarka o szerokości strugania 520 mm.


Bardzo cichy

- ▶ Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy lub wałem spiralnym XYLENT.
- ▶ Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- ▶ Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
- ▶ Długie stoły wyrówniarki do precyzyjnego wyrównywania
- ▶ Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej gładkości i prostoliniowości.
- ▶ Duża i stabilna przyładnica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo przesunąć i przechylać do 45°
- ▶ Przechył przykładnicy można wygodnie odczytywać ze stanowiska pracy.
- ▶ Wyposażone w mocny silnik 5,0 kW
- ▶ Wytrzymała, stabilna i sztywna konstrukcja stalowa/żeliwna o dużej wadze.
- ▶ Opcjonalnie z suportem wiertarskim



minimax f 52es

**Przyładnica równoległa**


- Duży i stabilny liniał przyładnicy (1200 x 160 mm) równoległy z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju.
- Liniał przyładnicy regulowany pod kątem od 0° do 45°.

Zakres dostawy	s 41es	s 52es
Przyładnica równoległa prowadzona na drążku o przekroju okrągłym.	✓	✓
4-nożowy wał strugarski TERSA	✓	✓
Przyładnica do wąskich elementów	✓	✓

Dane techniczne		minimax f 41es	minimax f 52es
Wał nożowy TERSA		5503412	5503521
Wał spiralny XYLENT		5503412D	5503521P1D
Wymiary stołu grubiarzki	mm	2.200 x 850	2.250 x 850
Szerokość strugania	mm	410	520
Maksymalna grubość zbioru	mm	8	8
Średnica wałka	mm	95	120
Liczba noży TERSA / XYLENT	szt.	4 / 66	4 / 84
Prędkość obrotowa	obr./min	5.000	5.000
Średnica króćca odciągowego	mm	120	
Moc silnika ~50Hz / S6 - 40%	kW/V	5,0 / 400	5,0 / 400
Wymiar (dł. x szer.)	mm	2.200 x 1.160	2.200 x 1.160
Waga ok.	kg	411	465

Wał spiralny Xylent

- Mniejsze zapotrzebowanie mocy poprzez specyficzny kąt ułożenia noży po obwodzie.
- Bardzo cichy - redukcja hałasu o kilkanaście decybeli w porównaniu z tradycyjnym.
- Mniejszy wóir - niższe koszty magazynowania i transportu.

Wał nożowy TERSA**Wał nożowy strugarki TERSA**

- Bardziej ekonomiczny bo szybki w obsłudze.
- Wymiana noża strugarki zajmuje tylko kilka sekund, bez użycia klucza czy innych narzędzi.
- Mechanizm samoblokujący.
- Automatyczne ustawianie przy pomocy siły odśrodkowej z dokładnością 0,02 mm zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i precyzji.

Akcesoria minimax f 52es

Moc silnika 7 kW z dodatkowym przełącznikiem gwiazda-trójkąt – tylko montaż fabryczny	Nr artykułu 5514155
---	------------------------

Akcesoria

Nóż do wału spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm - 10 szt.	Nr artykułu 5514127
5-częściowy zestaw wiertel dłutujących, prawobrotowych	5333682
Średnica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm	
Średnica 16 mm z uchwytem 15,8 mm	
Support wiertarski z uchwytem Wescott 0-16 mm	5514500