

minimax s 41es – strugarka grubiarzka o szerokości 410 mm. minimax s 52es – strugarka grubiarzka o szerokości 520 mm.



Bardzo cichy

- ▶ Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy lub wałem spiralnym XYLENT.
- ▶ Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- ▶ Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
- ▶ Poprzecznie rowkowany stalowy wałek wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- ▶ Gładki tylni wałek posuwowy.
- ▶ Stół roboczy jest oparty na czterech wrzecionach, gwarantujących maksymalną stabilność w każdych warunkach pracy.

minimax s 41es:

- ▶ Regulacja wysokości stołu grubiarzki za pomocą pokrętki z wbudowanym wskaźnikiem zegarowym z dokładnością do 0,1 mm
- ▶ Silnik o mocy 5,0 kW
- ▶ Dwie prędkości posuwu (6 i 12 m/min)

minimax s 52es:

- ▶ Regulacja wysokości stołu grubiarzki za pomocą silnika, z elektronicznym wyświetlaczem cyfrowym
- ▶ Silnik o mocy 7,0 kW
- ▶ Cztery prędkości posuwu (5, 8, 12 i 18 m/min)




minimax s 41es



minimax s 52es

Ilustracja z opcją 2 rolki w stole grubiarzki
(Nr art.: 5514152)

Wał nożowy TERSA



- Brak konieczności regulacji i przykręcania
- Wymiana noży strugarskich w kilka sekund
- Samozabezpieczające się
- Szczególnie cicha praca
- Perfekcyjny efekt strugania



Stół roboczy

- oparty na czterech dużych wrzecionach, zapewniających maksymalną stabilność w każdych warunkach pracy
- Dzięki specjalnemu mechanizmowi podnoszenia pozycja stołu pozostaje pewnie utrzymana nawet bez blokady

Opcja dla S 41 es



Elektryczna regulacja wysokości stołu grubiarzki

- Z elektronicznym wskaźnikiem dla większej precyzji i wygody obsługi
- Dostępne wyłącznie w wersji fabrycznej (nr art. 5514130)
- W wyposażeniu standardowym modelu minimax s 52es

Wał spiralny



Przedłużenie stołu



Dane techniczne		minimax s 41es	minimax s 52es
Wał nożowy TERSA		5503413	5503526
Wał spiralny XYLENT		5503413P2D	5503526P1D
Wymiary stołu grubiarzki	mm	423 x 775	520 x 850
Szerokość strugania	mm	410	520
Maks. grubość zbioru	mm	5	5
Min. dł. obrabianego elementu	mm	180	220
Min. / maks. wysokość robocza	mm	3/240	3/240
Średnica wałka/ilość noży	mm	95	120
Liczba noży TERSA / XYLENT	szt.	4 / 66	4 / 84
Prędkości posuwu grubiarzki	m/min	6/12	5/8/12/18
Prędkość obrotowa	obr./min	5.000	5.000
Średnica króćca odciągowego	mm	120	120
Moc silnika ~50Hz / S6 - 40%	kW / V	5,0 / 400	7,0 / 400
Wymiary (dł. x szer.)	mm	1.070 x 900	1.440 x 1.080
Waga ok.	kg	361	455

Wyposażenie minimax s 41es	Nr art.
Elektryczna regulacja wysokości stołu grubiarzki z cyfrowym wskaźnikiem	5514110
Gumowy wałek wciągający	5514112
Moc silnika 7 kW (S6) – tylko w wersji fabrycznej	5514111
Wyposażenie minimax s 52es	Nr art.
Przedłużenie stołu grubiarzki przy podawaniu lub odbiorze materiału (520 x 500 mm)	5514130
2 rolki w stole grubiarzki (maks. wys. strugania 230 mm)	5514152
Moc silnika 9 kW – tylko w wersji fabrycznej	5514153
Akcesoria	Nr art.
Zapassowe noże spiralne 15 x 15 x 2,5 mm 10 szt.	5514127