

VPS 22-41 VR / VPS 22-41 VR ED / VPS 22-51 VR ED

Pilarka pionowa z agregatem podcinacza i odciągim.

- ▶ Wygodna i ergonomiczna obsługa
- ▶ Wyposażona w agregat podcinający dla czystych cięć bez wyrwań
- ▶ Przesunięcie ściany tylnej- AUTOMATYCZNE (VRED)
- ▶ Środkowa podpora dla płyt na całej długości
- ▶ Dwa CYFROWE wyświetlacze wymiaru cięcia (VRED)
- ▶ Podnoszone za pomocą pedału rolki transportowe umożliwiają łatwe przesuwanie ciężkich płyt bez ich uszkodzenia
- ▶ Stałe podparcie materiału dla stabilnego położenia obrabianego materiału
- ▶ Modułarna, spawana, samonośna rama maszyny zapewni dużą odporność na skręcanie
- ▶ Agregat obsługiwany za pomocą 2 dźwigni
- ▶ Łatwa wymiana tarczy dzięki dużym drzwiczkom

VPS 22-41 VR ED / VPS 22-51 VR ED

- ▶ Cyfrowy wyświetlacz na ograniczniku
- ▶ Cyfrowy wyświetlacz na panelu sterowania
- ▶ Pneumatyczna blokada belki

Zalety

	VPS 2241 VR	VPS 2241 VR ED	VPS 2251 VR ED
Wyświetlanie wymiaru pionowego	analogowe	cyfrowe	cyfrowe
Wyświetlanie wymiarów poziomych	analogowe	cyfrowe	cyfrowe
Długość cięcia	4.100 mm	4.100 mm	5.100 mm



VPS 22-51 VR ED



Cięcie poziome



- łatwe przemieszczanie ciężkich paneli dzięki podnoszonym rolkom transportowym



- Zintegrowany boczny system odciągu pyłu dla optymalnej wydajności odsysania



- Ciągła środkowa podpora elementu obrabianego z cyfrowym ogranicznikiem długości dla najwyższej precyzji



- Automatyczne odsunięcie ściany tylnej podczas procesu cięcia oraz zamknięte przestrzenie między podporami płyty

Dane techniczne		VPS 22-41 VR	VPS 22-41 VR ED	VPS 22-51 VR ED
Numer artykułu		5601241	5601242	5601252
Wysokość cięcia	mm		2.200	
Długość cięcia	mm	4.100		5.100
Głębokość cięcia	mm		60	
Średnica tarczy	mm		250	
Średnica tarczy podcinacza	mm		80	
Prędkość obrotowa	obr./min		4.800	
Prędkość obrotowa podcinacza	obr./min		8.500	
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)		79,1	
Średnica króćca odciągowego	mm		100	
Min. zapotrzebowanie na powietrze	m³/h		1.800	
Min. prędkość przepływu powietrza	m/s		20	
Moc silnika napędowego ~50 Hz	kW/V		3,0 / 400	
Wymiary (dł. x szer.) ok.		5.300 x 1.800		6.300 x 1.800
Wymiary (wys.) min./maks. ok.	mm		3.000 / 3.100	
Waga ok.	kg	750		850

Zakres dostawy:

- Średnica tarczy głównej 250 x 30 x 3,2 mm Z80
- Średnica tarczy podcinacza 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Akcesoria	Nr art.
Tarcza tnąca z zębem płaskim Ø 250 mm/Z18	5262518
Tarcza tnąca z zębem przemiennym Ø 250 mm/Z24	5262524
Piła tarczowa do przycinania i cięcia produkcyjnego Ø 250/Z42	5262542
Zestaw tarcz 250 x 30 x 3,2:	
• Tarcza z zębami prostymi Z18	5260250
• Tarcza z zębami naprzemiennie skośnymi Z40	
• Tarcza z zębami trapezowo-prostymi Z48	
Tarcza podcinająca Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20	5260201
Średnica Tarczy 250 x 3,2/2,2 x 30 mm 80TFZ L HP	5260202