

Składany stojak roboczy FAB 500

Uniwersalny stojak na materiały do użytku mobilnego.

- ▶ Łatwy transport: składana konstrukcja z uchwytem do przenoszenia
- ▶ Nogi stojaka są całkowicie chowane w obudowie
- ▶ Dwa rozkładane uchwyty na nogach do pionowego przechowywania, np. większych płyt
- ▶ Praktyczne uchwyty do łączenia dwóch koźłów roboczych umożliwiające zbudowanie stabilnego stołu roboczego



Dane techniczne		FAB 500
Nr art.		5900015
Maks. obciążenie statyczne	kg	500
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1,055 x 593 x 757
Waga ok.	kg	6.3

FAB 590

Solidny składany stojak roboczy z regulacją wysokości dla ergonomicznej pracy.

- ▶ Regulacja wysokości od 620 do 825 mm
- ▶ Mechanizm szybkiego otwierania dla łatwej i wygodnej obsługi
- ▶ Powierzchnie antypoślizgowe zapewniające większą stabilność i ograniczające przesuwanie się obrabianych elementów
- ▶ Maksymalne obciążenie do 590 kg
- ▶ Wykonany z wysokiej jakości stali dla długiej żywotności
- ▶ Uchwyt zaciskowy prawo/lewo do mocowania belek o szerokości do 90 mm – możliwość stworzenia stołu roboczego
- ▶ Mobilny i oszczędzający miejsce dzięki funkcji składania i praktycznemu uchwytowi do przenoszenia
- ▶ Dodatkowe wsporniki na nogach
- ▶ Obrotowe stopki do poziomowania na nierównych powierzchniach



Powierzchnie antypoślizgowe zapewniają dodatkową stabilność i ograniczają uciążliwe przesuwanie się obrabianych elementów



Mobilny i oszczędzający miejsce dzięki funkcji składania oraz praktycznemu uchwytowi do przenoszenia

Dane techniczne		FAB 590
Nr art.		5900018
Maks. obciążenie statyczne	kg	590
Wysokość podpory min./maks.	mm	620 / 825
Maksymalna szerokość powierzchni stołu:	mm	72.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. (złożony)	mm	980 x 98 x 148
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1,155 x 680 x 825
Waga ok.	kg	9.7

MS 1 K / MS 1 R / MS 3 R - Stojaki materiałowe.

- ▶ Stojak materiałowy, uniwersalny – do zastosowania przy piłach taśmowych, pilarkach tarczowych oraz innych maszynach do obróbki drewna
- ▶ Optymalny do podparcia długich, nieporęcznych lub ciężkich elementów obrabianych podczas podawania i odbioru
- ▶ Wersja składana – wyjątkowo oszczędza miejsce i jest łatwa w transporcie
- ▶ Płynna regulacja wysokości
- ▶ Wyposażony w stabilne, ocynkowane rolki stalowe
- ▶ Regulacja wysokości i długości
- ▶ Dobra manewrowość dzięki czterem rolkom skrętnym
- ▶ Rolki skrętne obracane o 360°
- ▶ Trwała rama nożycowa w pełni ocynkowana



Dane techniczne		MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R
Nr art.		5900004	5900003	5900005
Udźwig	kg	70	70	45 / 60 / 90
Min. / maks. wys. podparcia	mm	700 / 1,150	700 / 1,150	670 / 1,080
Maks. szerokość podparcia	mm	450	400	285
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	460 x 470 x 1,150	460 x 470 x 1,150	430 x 500 x 1,150
Waga ok.	kg	10	10	4