

FKS 315-1600 B / FKS 315-2000 B / FKS 315-2600 B

Pilarka tarczowa z agregatem podcinacza.

- ▶ Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem regulowana od -45° do $+45^{\circ}$ z precyzyjnie regulowanym ogranicznikiem
- ▶ Solidna i precyzyjna konstrukcja z wózkiem formatowym
- ▶ Stół roboczy z żeliwa szarego zapewniający pracę o niskich wibracjach
- ▶ Regulacja wysokości piły za pomocą pokrętki
- ▶ Pochył piły regulowany pokrętką ze skalą w zakresie od 90° do 45°
- ▶ Stół boczny z suportem oraz rolką pomocniczą
- ▶ Przykładnica kątowa i docisk mimośrodowy przesuwane na całej długości wózka
- ▶ Aluminiowa przykładnica cięcia równoległego z precyzyjną regulacją prowadzona na okrągłym drążku
- ▶ Mocny silnik napędowy zapewniający stałą prędkość cięcia, nawet przy wysokości cięcia 100 mm
- ▶ Duży stół roboczy i standardowe przedłużenie stołu umożliwiające cięcie o szerokości do 1 220 mm



FKS 315-1600B



Akcesoria

Nr art.

Wymienne piły tarczowe Piła tarczowa-WZ 315/28 do cięcia na wymiar	5263128
Tarcza podcinacza 90 x 20 x 3 mm	5910090

Piła tarczowa do zastosowań profesjonalnych

- Najwyższa jakość – specjalnie do zastosowań profesjonalnych na maszynach stacjonarnych
- Korpus wycinany laserowo, zastosowanie węgla o ultradrobnych ziarnach dostosowanego do aplikacji oraz wyjątkowo wąskie tolerancje produkcyjne

Piła tarczowa zęb naprzemienskośny

• 315x30x3,2 48Z	5263148
• 315x30x3,2 60Z	5263160

Model		FKS 315-1600 B	FKS 315-2000 B	FKS 315-2600 B
Nr art.		5902041	5902042	5902043
Szerokość cięcia równoległego	mm	1220	1220	1220
Maks. szerokość cięcia poprzecznego	mm	2430	2430	2430
Długość cięcia	mm	1,600	2,000	2,600
Przechył tarczy	°	90 – 45	90 – 45	90 – 45
Wysokość cięcia maks. przy 90° / 45°	mm	100 / 80	100 / 80	100 / 80
Średnica tarczy głównej	mm	315	315	315
Prędkość obrotowa tarczy głównej	obr./min	4,500	4,500	4,500
Średnica tarczy podcinacza	mm	100	100	100
Prędkość obrotowa tarczy podcinacza	obr./min	8,500	8,500	8,500
Wymiary wózka formatowego (dł. x szer.)	mm	1,600 x 270	2,000 x 270	2,600 x 270
Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	1,300 x 1,260 x 865	1,300 x 1,260 x 865	1,300 x 1,260 x 865
Średnica króćca odciągowego	mm	98	98	98
Średnica króćca odciągowego osłony tarczy	mm	40	40	40
Moc przyłączeniowa S6 ~ 50 Hz	kW	3.0 / 400	3.0 / 400	3.0 / 400
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.)	mm	4,700 x 3,850 x 1,300	5,100 x 3,850 x 1,300	5,700 x 3,850 x 1,300
Waga ok.	kg	270	275	311