

## Szlifierka tarczowa TS 301 / Szlifierka taśmowo-tarczowa BTS 301 Vario / BTS 201 Kompaktowe szlifierki do obróbki powierzchni, krawędzi i zaokrągleń.

- ▶ W standardzie z przykładnicą kątową regulowaną w zakresie od -30° do +30° do stołów roboczych
- ▶ Mocny silnik
- ▶ Agregat z pasem szlifierskim regulowane od 0° do 90°
- ▶ Szybka wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi szybkiego mocowania
- ▶ Łatwa regulacja biegu taśmy
- ▶ Gumowane rolki napędowe zapobiegają ześlizgiwaniu się taśmy szlifierskiej

- ▶ Stabilna konstrukcja zapewniająca wysoką stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy
- ▶ Grafitowy podkład szlifierski zapewnia mniejsze zużycie i dłuższą żywotność taśmy

### BTS 301 Vario

- ▶ Praktyczna podstawa – szafka z półką
- ▶ Zmienna regulacja prędkości



**BTS 301 Vario**  
wraz z podstawą



**BTS 201**




**TS 301**

### Zakres dostawy TS 301:

- Przykładnica kątowna
- Tarcza szlifierska P 80

• Przechylny agregat szlifierski odchylany do 90° wraz z stolikiem roboczym



• Przechylny stół roboczy od -15° do +45° z zintegrowaną przykładnicą kątową



### Blacha oddzielająca do wymiany tarczy

- Do prostego montażu i demontażu tarcz szlifierskich z rzepami na szlifierkach taśmowych i talerzowych



**Nr art. 5900301**

| Dane techniczne                   |        | TS 301          | BTS 201           | BTS 301           |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Nr art.                           |        | 5904300         | 5903201           | 5903205           |
| Średnica tarczy szlifierskiej     | mm     | 300             | 305               | 305               |
| Wymiary taśmy szlifierskiej       | mm     | -               | 1.220 x 150       | 1.220 x 150       |
| Prędkość taśmy                    | m/s    | -               | 830               | 0,4 – 8,8         |
| Przechył agregatu szlifierskiego  | °      | -               | 0 – 90            | 0 – 90            |
| Wymiary stołu roboczego           | mm     | 390 x 230       | 380 x 260         | 390 x 230         |
| Agregat szlifierski (dł. x szer.) | mm     | -               | 260 x 150         | 316 x 230         |
| Przechył stołu roboczego          | °      | -10 – 45        | -15 – 45          | -10 – 45          |
| Średnica króćca odciążowego       | mm     | 60              | 2 x 40            | 2 x 60            |
| Moc silnika ~50 Hz                | kW / V | 0,75 / 230      | 1,5 / 230         | 1,5 / 230         |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.  | mm     | 550 x 420 x 420 | 760 x 740 x 1.105 | 780 x 770 x 1.050 |
| Waga ok.                          | kg     | 28              | 63                | 72                |

| Akcesoria                                           | Nr art. |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Blacha oddzielająca do wymiany tarczy szlifierskiej | 5900301 |

| Taśmy szlifierskie (Op. 5 szt.) |         |
|---------------------------------|---------|
| 1.219 x 150 mm P 60             | 5911206 |
| 1.219 x 150 mm P 80             | 5911208 |
| 1.219 x 150 mm P 100            | 5911210 |
| 1.219 x 150 mm P 120            | 5911212 |
| 1.219 x 150 mm P 150            | 5911215 |
| 1.219 x 150 mm P 180            | 5911218 |

| Zestawy tarcz szlifierskich |         |
|-----------------------------|---------|
| Po 10 Szt. P80/100/120      | 5911230 |

| Tarcze szlifierskie (Op. 5 Szt..)          |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ø 300 mm P 60 rzep                         | 5913106 |
| Ø 300 mm P 80 rzep                         | 5913108 |
| Ø 300 mm P 100 rzep                        | 5913110 |
| Ø 300 mm P 120 rzep                        | 5913112 |
| Ø 300 mm P 150 rzep                        | 5913115 |
| Ø 300 mm Rzep do montażu tarczy z papierem | 3357801 |