

ZSM 450 AS

Mobilna szlifierka walcowa z regulowaną prędkością posuwu.

- ▶ Płynnie regulowana prędkość posuwu zapewnia perfekcyjne rezultaty szlifowania w szerokim zakresie materiałów
- ▶ Otwarta konstrukcja z jednej strony umożliwia szlifowanie także szerszych elementów
- ▶ Praktyczne rolki umieszczone na górze maszyny pełnią funkcję bufora i ułatwiają prowadzenie obrabianych elementów
- ▶ Zintegrowany system odciągowy gwarantuje pracę bezpyłową
- ▶ Precyzyjna regulacja wysokości i mocowanie odbywają się za pomocą pokręteł ręcznego
- ▶ Mobilna podstawa z hamulcem postojowym umożliwia łatwe manewrowanie w warsztacie

Akcesoria	Nr art.
Worek na wióry	5913450

Zakres dostawy:

- Podstawa z wózkiem
- Taśma szlifierska P 150
- Worek na wióry



Dane techniczne		ZSM 450 AS
Nr art.		5903450
Szerokość szlifowania min./maks.	mm	25 / 457
Wymiary stołu (dł. x szer.)	mm	465 x 460
Wys. elementu min. / maks.	mm	3 / 115
Taśma szlifierska (dł. x szer.)	mm	2115 x 76
Prędkość obrotowa	obr./min	2900
Płynna regulacja prędkości posuwu	m/min	0.5 – 4
Przenośnik taśmowy (dł. x szer.)	mm	1120 x 450
Dysza ssąca Ø	mm	75
Moc silnika ~50 Hz	kW/V	1.8 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	560 x 1,175 x 1240
Waga ok.	kg	119



Zintegrowany system odsysania zapewniający pracę wolną od pyłu

KSO 790 – Szlifierka do krawędzi.

- ▶ Stół wzdłużny i poprzeczny z bezstopniową regulacją przechyłu w zakresie od 0° do 45°.
- ▶ Agregat szlifierski przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej, co zapewnia szeroki zakres zastosowań.
- ▶ Stół wzdłużny z regulacją wysokości o 110 mm dla optymalnego wykorzystania szerokości taśmy szlifierskiej.
- ▶ Stół poprzeczny do szlifowania konturów, odchylany do 45°.
- ▶ Bezstopniowo regulowana przykładnica kątowa.
- ▶ Szybkie napinanie pasa szlifierskiego.
- ▶ Możliwość szlifowania w pozycji pionowej.
- ▶ Powłoka grafitowa na stopie szlifierskiej zwiększająca właściwości ślizgowe taśmy oraz wydłużająca jej żywotność.

Zakres dostawy:

- Przykładnica kątowa
- Taśma szlifierska P80



Dane techniczne		KSO 790
Nr art. 230V		5900791
Nr art. 400V		5900790
Stół główny	mm	790 x 221
Stół poprzeczny	mm	514 x 221
Wysokość stołu min./maks.	mm	790 / 890
Regulacja wysokości stołu	mm	100
Średnica wałka szlifierskiego	mm	70
Wymiary taśmy szlifującej	mm	2.010 x 152
Powierzchnia szlifowania	mm	823 x 152
Prędkość taśmy	m/s	11
Średnica króćca odciągowego	mm	100
Moc silnika ~50 Hz	kW	1,5
Waga ok.	kg	78



Szlifowanie cięć ukośnych do 45° poprzez pochylenie stołu



Bardzo proste szlifowanie promieni

