

DS 150 L

Szlifierka stołowa do ostrzenia narzędzi.

- ▶ Szlifierka stołowa do szlifowania, ostrzenia i gratowania
- ▶ Zintegrowane oświetlenie LED do podświetlania obszaru roboczego
- ▶ Maksymalna płynność pracy
- ▶ Wyposażona w tarcze ścierne korundowe 150 mm dla idealnego efektu szlifowania
- ▶ Regulowana osłona przeciwwiskrowa
- ▶ Solidna, metalowa obudowa
- ▶ Beznarzędziowa regulacja podparcia obrabianego elementu
- ▶ Niska prędkość obrotowa zapobiega odpuszczaniu stali podczas szlifowania



Zakres dostawy:

- Koło szlifierskie Ø 150 x 40 x Ø 12.7 mm P60
- Koło szlifierskie Ø 150 x 40 x Ø 12.7 mm P100
- Diamentowy rysik
- 4 baterie AAA

Dane techniczne		DS 150 L
Nr art.		5903615
Koło szlifierskie	mm	Ø150 x 40 – Ø 12.7
Prędkość obrotowa	obr./min	1450
Moc silnika ~50 Hz	W/V	370 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	446 x 215 x 315
Waga ok.	kg	14.5

Akcesoria	Nr art.
Diamentowy rysik do koła szlifierskiego	3101821
Ściernica korundowa Ø 150 x 40 Ø 12.7mm, P60	5913900
Ściernica korundowa Ø 150 x 40 Ø 12.7mm, P100	5913905



OSS 100V

Szlifierka trzpieniowa z oscylacją oraz regulacją prędkości obrotowej do szlifowania zaokrąglonych krawędzi, wgłębień lub wycięć.

- ▶ Mocny silnik 450 W – zapewnia wydajną i niezawodną pracę nawet przy wymagających materiałach
- ▶ Regulacja prędkości obrotowej – umożliwia obróbkę szerokiej gamy materiałów
- ▶ Kompaktowa i lekka konstrukcja – łatwa w transporcie, wygodna w przechowywaniu – idealna do warsztatu, jak i na zewnątrz
- ▶ Duży i solidny stół – pozwala na obróbkę nawet większych elementów z najwyższą precyzją i stabilnością
- ▶ Bezpieczna i czysta praca dzięki zintegrowanemu króćcowi odciągowemu do podłączenia zewnętrznej jednostki odsysającej
- ▶ Praktyczne miejsce do przechowywania akcesoriów i narzędzi montażowych

VARIO



Dane techniczne		OSS 100V
Nr art.		5903505
Wymiary stołu (dł. x szer.)	mm	320 x 300
Średnica wrzeciona	mm	12.7
Maksymalna wysokość szlifowania.	mm	90
Liczba obrotów na minutę	obr./min	29 – 52
Skok oscylacyjny	mm	16
Króciec odciagu Ø	mm	39
Prędkość obrotowa	obr./min	1,000 - 1,800
Moc silnika ~50 Hz	W/V	450 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	400 x 365 x 440
Waga ok.	kg	9



Zakres dostawy:

- 6 tulejek szlifujących P80
Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 5 gumowanych wałków szlifierskich o długości 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 6 wkładek dystansowych do stołu P80,
Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 3 podkładki wrzeciona, Ø 16 / 20 / 35 mm
- Narzędzia montażowe