

HT 301 M / HT 301 L / HT 601 - Mobilny stół roboczy z hydrauliczną regulacją wysokości.

- ▶ Solidna konstrukcja stalowa
- ▶ Ergonomiczna i elastyczna praca dzięki hydraulicznej regulacji wysokości
- ▶ Możliwość konfiguracji z różnymi blatami roboczymi – do wszechstronnego zastosowania
- ▶ Łatwe manewrowanie dzięki solidnym kołom obrotowym z osłoną zabezpieczającą i hamulcem postojowym
- ▶ Zintegrowane uchwyty ułatwiające manewrowanie w warsztacie

HT 601

- ▶ wyposażony w podwójne siłowniki hydrauliczne i powiększoną powierzchnię stołu

HT 301 M
Zdj. poglądowe



HT 301 L
Zdj. poglądowe




HT 601
Zdj. poglądowe



Akcesoria

Perforowany blat MDF	Nr art.
dla HT 301 M	
1100 x 640 x 18 mm	6140000
Otworki Ø 20 mm	
1200 x 800 x 18 mm	6140001
Otworki Ø 20 mm	
dla HT 301 L / HT 601	
2020 x 1020 x 25 mm	6140011
Otworki Ø 20 mm	
1500 x 800 x 25 mm	6140012
Otworki Ø 20 mm	
	
Blat stołu spawalniczego z panelem bocznym	Nr art.
dla HT 301 M	
1100 x 640 x 100 mm	6140003
Otworki Ø 28 mm	
dla HT 301 L / HT 601	
1500 x 830 x 100 mm	6140013
Otworki Ø 28 mm	
1500 x 830 x 125 mm	6140014
Otworki Ø 28 mm	
Blat stołu spawalniczego	Nr art.
dla HT 301 M	
1200 x 750 x 12 mm	6140002
Otworki Ø 28 mm	
Uchwyt przenośnika rolkowego	Nr art.
dla HT 301 M	
1200 x 560 mm	6140004
Obrotowa rama płyty	Nr art.
dla HT 301 L / HT 601	6140010

Dane techniczne		HT 301 M	HT 301 L	HT 601
Nr art.		6130300	6130305	6130600
Udźwig	t	0.3	0.3	0.65
Wysokość stołu min./maks.	mm	490 / 1100	430 / 1085	455 / 1210
Stół (dł. x szer.)	mm	1100 x 640	1500 x 830	1500 x 830
Skok pompy	mm	250	300	300
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1100 x 640 x 400	2020 x 1020 x 550	2020 x 1020 x 550
Waga ok.	kg	74	130	157



> Zatrzaśka bezpieczeństwa chroni przed niezamierzonym opuszczeniem