

Seria IDHG – Nagrzewnice olejowe na podczerwień do pomieszczeń o powierzchni do 1600 m³.

- ▶ Bardzo wydajne ogrzewanie dzięki dużej powierzchni promieniowania ciepła
- ▶ Prosta obsługa z wyświetlaczem cyfrowym
- ▶ Elektromagnetyczna pompa paliwa
- ▶ Element grzewczy ze stali nierdzewnej
- ▶ Element grzewczy nie powoduje cyrkulacji kurzu, co jest istotne np. w lakierniach, precyzyjnym montażu oraz pracach wykończeniowych,
- ▶ Skuteczna przy osuszaniu tynków, farb, itp.,
- ▶ Może być stosowana w dobrze wentylowanych oborach czy kurnikach zapewniając zwierzętom bezpośrednie ciepło,
- ▶ Pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę przechowywania warzyw i owoców zapobiegając ich przemarznięciu,

- ▶ Świetnie sprawdza się w halach namiotowych oraz namiotach wystawowych podczas imprez plenerowych,
- ▶ Można jej używać na rampach załadunkowych lub pod wiatami,
- ▶ Ogrzewanie podczerwienią jest odczuwalne chwilę po uruchomieniu urządzenia bez konieczności czekania na nagrzanie całego pomieszczenia,

IDHG 13



IDHG 16



Wylot spalin w górnej części obudowy



Cyfrowy wyświetlacz z panelem sterowania



do praktycznego zastosowania w warsztatach

Zakres dostawy

Wąż spalinowy o długości 1 m,
z możliwością przedłużenia do 3 m
Pilot zdalnego sterowania
Pompka do paliwa (bez baterii)



Dane techniczne		IDHG 13	IDHG 16
Nr art.		6532013	6532015
Wydajność grzewcza	kW	13	16
Stopnie ogrzewania		1	1
Objętość ogrzewanego pomieszczenia ok.	m ³	900	1600
Zużycie paliwa	l/h	1.03	1.26
Pojemność zbiornika	l	32	42
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	48	48
Klasa energetyczna		C	C
Połączenie elektryczne ~50 Hz	V	230	230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	950 x 305 x 1050	1335 x 305 x 1050
Waga ok.	kg	46.3	57.9

Akcesoria	Nr art.
Kolanko rury wydechowej 90°	6532100
Wąż wydechowy 50 cm	6532101
Radiator 50 cm	6532102
Wąż wydechowy 100 cm	6532103
Elastyczny przewód kominowy Ø60 mm 100–300 cm	6532104



Radiator nr art. 6532102