

Klimatyzatory PAC - Mobilny klimatyzator ze sterowaniem przez Bluetooth i Wi-Fi.

- ▶ Czytelny wyświetlacz LED zapewniający łatwą obsługę
- ▶ Zintegrowana funkcja 24-godzinnego timera
- ▶ Zintegrowany tryb "Silent Mode" zapewniający wyjątkowo cichą pracę w nocy (<45 dB)
- ▶ Podłączenie odpływu kondensatu, aby zapobiec ręcznemu opróżnianiu zbiornika
- ▶ Możliwość wygodnego zdalnego sterowania za pomocą dołączonego pilota Bluetooth lub Wi-Fi
- ▶ Wyjmowany filtr powietrza do łatwego czyszczenia
- ▶ Dobre odprowadzanie ciepła dzięki dołączonemu zestawowi okiennemu
- ▶ Mobilność dzięki czterem kółkom transportowym
- ▶ Zintegrowany termostat
- ▶ Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290

PAC 9000

- ▶ Różne tryby: Możliwe chłodzenie, wentylacja i osuszanie

PAC 12000 H

- ▶ Różne tryby: Chłodzenie, wentylacja, ogrzewanie i osuszanie
- ▶ Praktyczna funkcja ogrzewania do 32 °C temperatury w pomieszczeniu



WYSYŁKA
PÓŁPALETA



WYSYŁKA
PÓŁPALETA

Dane techniczne		PAC 9001	PAC 12001 H
Nr art.		6551230	6551235
Wydajność chłodzenia	kW	2.6	3.5
Moc chłodzenia	BTU/h	9000	12000
Maks. przepływ powietrza	m³/h	340	440
Liczba stopni wentylatora		2	4
Temperatura min. - maks.	°C	16-32	16-32
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290	R290
Ilość czynnika chłodniczego	g	180	200
Poziom mocy akustycznej LWA	dB(A)	65	65
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	dB(A)	56	56
Klasa energetyczna		A	A
Wąż odprowadzający powietrze	m	1.5	1.5
Długość kabla	m	1.8	1.8
Moc wejściowa ~50 Hz	kW/V	1.1/230	1.4/230
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	290x303x673	423x348x694
Waga (netto) ok.	kg	22	28.5



Chłodzenie



Wentylator



Chłodzenie



Wentylator



Osuszanie



Osuszanie



Grzanie



PAC 9001



PAC 12001 H

Zakres dostawy

Wąż spustowy kondensatu
Zestaw okienny z węzłem odprowadzającym powietrze
Pilot zdalnego sterowania

Akcesoria

	Nr art.
Zestaw do uszczelniania okien (tkanina)	6551305
Zestaw do uszczelniania okien (tworzywo sztuczne)	6551306
Adapter: Urządzenie - przyłącze węża	6551307
Adapter: Okno - przyłącze węża	6551308
Wąż odprowadzający powietrze	6551309

Monoblokowy klimatyzator ścienny MAC 2950 H - Zajmujący niewiele miejsca klimatyzator bez jednostki zewnętrznej.

- ▶ Elegancki design, który płynnie wtapia się w przestrzeń mieszkalną
- ▶ Prosty montaż na ścianie bez dodatkowej jednostki zewnętrznej na elewacji
- ▶ Może być stosowany jako energooszczędne rozwiązanie chłodzące w niemal każdej przestrzeni mieszkalnej
- ▶ Czytelny wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze i wybranym trybie
- ▶ Cztery tryby: chłodzenie, ogrzewanie, wentylator i osuszanie
- ▶ Tryb "Silent Mode" zapewniający wyjątkowo cichą pracę w nocy
- ▶ Klimatyzatorem można sterować za pomocą aplikacji lub pilota zdalnego sterowania
- ▶ Zintegrowany termostat



Chłodzenie



Wentylator



Grzanie



Osuszanie

Zalety klimatyzatora bez jednostki zewnętrznej

- > Brak jednostki zewnętrznej na elewacji
- > Brak czasochłonnego montażu lub demontażu
- > Brak emisji hałasu z zewnętrznej sprężarki



Zakres dostawy

Pilot zdalnego sterowania
Uchwyt montażowy
Szablon wiercenia

Wypożyczenie standardowe:

Spust kondensatu
Termostat
Filtr powietrza w pomieszczeniu z możliwością czyszczenia

Dane techniczne		MAC 2950 H
Nr art.		6551200
Wydajność chłodzenia	kW	2.93
Moc chłodzenia	Btu/h	10000
Wydajność grzewcza	kW	2.63
Ilość powietrza maks.	m³/h	520
Zalecana wielkość pomieszczenia	m³	75
Liczba stopni wentylatora		3
Zakres temperatur min. - maks.	°C	16 - 30
Rodzaj czynnika chłodniczego		R290
Ilość czynnika chłodniczego	g	290
Poziom mocy akustycznej LWA	dB(A)	58
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	dB(A)	48
Klasa energetyczna		A (chłodzenie) / A+ (grzanie)
Pobór mocy (chłodzenie)	kW	1.12
Pobór mocy (grzanie)	kW	0.73
Połączenie elektryczne ~50 Hz	V	230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1000 x 205 x 585
Waga ok.	kg	42.5

