

Seria PG HC - Agregaty benzynowe do użytku domowego.

- ▶ Nadaje się do domowego zasilania z ręcznym wyłącznikiem sieciowym
- ▶ Przyłącza ergonomicznie rozmieszczone na panelu sterowania z woltomierzem i licznikiem godzin pracy
- ▶ Elektroniczna regulacja napięcia AVR
- ▶ Magnetyczny wyłącznik termiczny chroniący przed przeciążeniem oraz zwarciami spowodowanymi przez uszkodzone odbiorniki lub przewody
- ▶ Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- ▶ Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi paliwa o pojemności 18 lub 24 litrów
- ▶ Wygodne uruchamianie za pomocą przycisku dzięki elektrycznemu rozrusznikowi (E-Start)
- ▶ Wyprodukowano w Europie



PG 800 TEA HC

- Gniazdo Schuko 230V
- 400 V 16A

Oba agregaty są kompatybilne z systemem AMF dzięki interfejsowi „CONN”, umożliwiającemu pracę w trybie automatyczne przełączenie sieć-agregat.



PG-1200 TEA HC

- Gniazdo Schuko 230V
- 2 x 230 V 16A
- 400 V 16A



Akcesoria	Nr art.
Ze sztywnymi uchwytami	6709900
Ze składanymi uchwytami	6709901

Akcesoria	Nr art.
AMF Automatyczny przełącznik zasilania sieć-agregat	6709920

Kompatybilny z generatorami Unicraft wyposażonymi w interfejs CONN (modele benzynowe i wysokoprężne z oznaczeniem HC), który automatycznie rozpoznaje spadek napięcia i steruje przełączeniem z zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne. Agregat prądotwórczy włącza się automatycznie po wykryciu powrotu napięcia sieciowego, a połączenie z siecią zasilającą zostaje przywrócone.



HONDA
inside.

Dane techniczne		PG 800 TEA HC	PG-1200 TEA HC
Nr art.		6702085	6702125
Napięcie	V	230 / 400	230 / 400
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc pozorna)	kVA	4.0 / 8.3	5.6 / 13.9
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc czynna)	kW	3.6 / 6.6	5.0 / 11.1
Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)	kVA	3.7 / 7.0	5.0 / 11.8
Ciągła moc wyjściowa (moc czynna)	kW	3.3 / 5.6	4.5 / 9.5
Paliwo		Benzyna	Benzyna
Rozruch silnika		Ręczny / Elektryczny	Elektryczny
Pojemność zbiornika	l	18	24
Niesymetryczne obciążenie	%	30	30
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	72	70
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	97	96
Klasa ochrony generatora		IP 44	IP 23
Klasa ochrony portów		IP 44	IP 44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	842 x 523 x 557	960 x 641 x 667
Waga ok.	kg	99	165