

Seria PG-I - Przenośne i jezdne agregaty inwerterowe.

- ▶ Dostarcza prąd w postaci czystej fali sinusoidalnej, umożliwiając bezpieczne zasilanie urządzeń z wrażliwą elektroniką, takich jak komputery PC
- ▶ Nowoczesna technologia falownika zapewniająca stałą moc wyjściową
- ▶ Cicha i ekonomiczna praca dzięki zależnej od obciążenia, bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
- ▶ Dławik dla łatwego rozruchu na zimno
- ▶ Zamknięta konstrukcja zapewniająca lepszą izolację akustyczną oraz ochronę przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

PG-I 45 SE-S HC

- ▶ Ręczny i elektryczny rozruch umożliwiający wygodne uruchamianie
- ▶ Nadaje się do domowego zasilania z ręcznym i automatycznym wyłącznikiem sieciowym

PG-I 21 SR-S



- 1) Gniazdo Schuko 230V
- 2) Gniazdo DC 12V; 8,3A
- 3) Wyłącznik automatyczny
- 4) Tryb ECO Wł.
- 5) Kontrolki sygnalizacyjne
- 6) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości
- 7) i czas pracy

PG-I 33 SR-S



- 1) Tryb ECO
- 2) Wyświetlacz cyfrowy
- 3) Diody sygnalizacyjne
- 4) Reset DC
- 5) Gniazdo 12V DC 8,3A
- 6) Gniazdo 230V AC 16A
- 7) Gniazdo 230V AC 16A
- 8) Reset AC

PG-I 45 SE-S HC



- 1) Reset AC
- 2) Kontrolki sygnalizacyjne
- 3) Wyświetlacz cyfrowy
- 4) Tryb ECO
- 5) Resetowanie DC
- 6) Interfejs automatycznego wyłącznika obwodu
- 7) Gniazdo 12V DC 8,3A
- 8) Gniazdo 230V AC 16A
- 9) Gniazdo 230V AC 16A

Dane techniczne		PG-I 21 SR-S	PG-I 33 SR-S	PG-I 45 SE-S HC
Nr art.		6707121	6707133	6707145
Napięcie	V	230	230	230
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc pozorna)	kVA	2	3.3	4.5
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc czynna)	kW	2	3.3	4.5
Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)	kVA	1.8	3	4
Ciągła moc wyjściowa (moc czynna)	kW	1.8	3	4
Paliwo		Benzyna	Benzyna	Benzyna
Rozruch silnika		Ręczny	Ręczny	Ręczny i elektryczny
Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100%	h	8 / 4	5.4 / 3.3	7.5 / 4.5
Pojemność zbiornika	l	4	6	12
Ciężenie akustyczne LP / moc akustyczna LW	dB(A)	67	66	71
Klasa ochrony generatora	dB(A)	87	95	93.5
Klasa ochrony portów		IP23M / IP44	IP23M / IP44	IP23M / IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	480 x 285 x 460	500 x 305 x 480	595 x 440 x 515
Waga ok.	kg	18	21	38.5