


PG-D – Synchroniczny agregat prądowórczy z silnikiem wysokoprężnym.

- ▶ Nadaje się do domowego zasilania z ręcznym wyłącznikiem sieciowym
- ▶ Wyposażony również w złącze do automatycznego wyłącznika sieciowego
- ▶ Funkcja Equal Power umożliwia uzyskanie znacznie wyższej mocy wyjściowej przy napięciu 230 V: w większości generatorów moc wyjściowa przy 230

V wynosi ok. 30% mocy przy 400 V, natomiast funkcja Equal Power pozwala osiągnąć ok. 80% mocy przy 230 V

- ▶ Ochrona przed zachłapaniem i uderzeniami dzięki pełnemu zabudowaniu
- ▶ Silnik wysokoprężny z izolacją akustyczną
- ▶ Elektroniczna regulacja napięcia AVR

- ▶ Wskaźnik niskiego poziomu oleju
- ▶ Podgrzewacz wstępny umożliwiający szybki i łatwy rozruch nawet w niskich temperaturach



PG-D 60 TEA-S HC

PG-D 80 TEA-S HC



Wyświetlacz cyfrowy
(Napięcie, częstotliwość, czas pracy)

Gniazda:

- 230 V 16A Schuko
- 230 V 32A CEE
- 400V 16A CEE
- 12 V DC

PG-D 90 TEA-S HC

PG-D 130 TEA-S HC



Wyświetlacz cyfrowy
(DC Napięcie, moc wyjściowa, napięcie prądu przemienne, częstotliwość, prąd, czas pracy)

Gniazda:

- 230 V 16A Schuko
- 230 V 32A CEE
- 400V 16A CEE
- 12 V DC

Rys. PG-D 90 TEA-S HC
panel sterowania



Akcesoria

**Automatyczny przełącznik zasilania
sieć-agregat**

Nr art.: 6731999

Model		PG-D 60 TEA-S HC	PG-D 80 TEA-S HC	PG-D 90 TEA-S HC	PG-D 130 TEA-S HC
Nr art.		6731060	6731080	6731090	6731130
Napięcie	V	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc pozorna)	kVA	5.8 / 6.9	8.0 / 8.9	9.2/10.7	13.4 / 15.7
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc czynna)	kW	4.7 / 5.5	6.4 / 7.5	7.3/8.5	10.7 / 12.5
Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)	kVA	5.4 / 6.3	7.5 / 8.8	8.5 / 10.0	12.8 / 15.0
Ciągła moc wyjściowa (moc czynna)	kW	4.3 / 5.0	6.0 / 7.0	6.8 / 8.0	10.2 / 12.0
Paliwo		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Rozruch silnika		E-start	E-start	E-start	E-start
Pojemność zbiornika	l	15	15	25	25
Czas pracy przy obciążeniu 50%	h	8.5	7.5	12	7
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	67	67	72	73
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	92	92	97	
Klasa ochrony portów		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Klasa ochrony generatora		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	950 x 550 x 690	950 x 550 x 690	1120 x 645 x 800	1115 x 675 x 800
Waga ok.	kg	145	151	203	310