

Bezprzewodowe ładowanie

PPS 600 / 1200 > 1x 15 W
PPS 2000 / 2400 > 2x 15 W

Bateria LiFePO₄

Ponad 2500 cykli ładowania przy 80% baterii

Zarządzanie baterią

Głębokie rozładowanie, przepięcie,

Przeładowanie, zwarcie,

Wysoka / niska temperatura,

Funkcja szybkiego ładowania stacji zasilającej,

Funkcja UPS (zasilanie bezprzerwowe)

Czas ładowania do 100%

z 230 V AC

PPS 600 > 1.2 h

PPS 1200 > 1.5 h

PPS 2000 > 1.8 h

PPS 2400 > 1.7 h

Gniazda

Chroniony przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi dzięki klappom ochronnym (IP65)

Cykle ładowania

Podłączony odbiornik

	18 W	90 W	1000 W
PPS 600	28 x	5 x	–
PPS 1200	51 x	10 x	0.9 h
PPS 2000	102 x	20 x	1.8 h
PPS 2400	119 x	23 x	2.1 h

Magazyn energii PPS 3600 M – Mobilna stacja zasilania, łatwa w użyciu, z możliwością szybkiego uruchomienia w dowolnym momencie.

- ▶ Brak spalin i hałasu
- ▶ Bardzo duża pojemność baterii: 5376 Wh
- ▶ Wbudowany akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy – wyjątkowo trwały i odporny na temperaturę
- ▶ Ponad 2500 cykli ładowania
- ▶ ładowanie poprzez gniazdo 230 V
- ▶ Wyświetlacz LCD dla łatwej obsługi i podglądu parametrów
- ▶ Podłączone urządzenia chronione przez inteligentny system zarządzania baterią (BMS)
- ▶ Całkowicie bezobsługowa

- ▶ Solidna rama rurowa, odpowiednia do użytku na zewnątrz i na placach budowy
- ▶ Mobilna dzięki czterem dużym kołom z pełnej gumy
- ▶ System zarządzania obejmujący: ochronę przed głębokim rozładowaniem, przepięciem, przeładowaniem, zwarcie, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą, a także funkcję szybkiego ładowania stacji zasilania oraz funkcję UPS (zasilanie awaryjne, nieprzerwane)



Dane techniczne		PPS 3600 M
Nr art.		6770036
		2x 230 V 16 A 1x 230 V 32 A 3600 W (7200 W peak)
Gniazdo wyjściowe prądu przemiennego		IP 23 / IP 44
Klasa ochrony stacji zasilania / portów		IP 23 / IP 44
Pojemność baterii	Wh	5376
Cykle ładowania (przy 80%)		>2500
Temperatura pobierania / oddawania energii	°C	0 – 40 / -10 – 40
Wejście prądu przemiennego		220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 2200 W
Czas ładowania do 100% przy 230 V AC	h	2.8
Czas pracy przy obciążeniu 100%	h	1.4
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	54
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	597 x 476 x 585
Waga ok.	kg	68



1. Włacznik/wyłącznik
2. Ekran LCD
3. Przełącznik prądu przemiennego
4. Dwa gniazda 230 V 16 A
5. Jedno gniazdo 230 V 32 A