

LAL 400-2 DC - Składana lampa robocza LED.

- ▶ Wydajny akumulator litowo-jonowy
- ▶ Elastyczny obrót o 230° - dostosowuje się idealnie do każdej pozycji roboczej
- ▶ Zintegrowana dioda LED do wyświetlania stanu akumulatora
- ▶ Trzy wszechstronne źródła światła SMD LED do oświetlenia przedniego, tylnego i punkowego

100% światło punkowe	100% światło przednie	50% światło przednie	100% światło tylne
Czas świecenia (w przybliżeniu w godzinach)			
7:30h	3:00h	6:30h	3:00h

Model		LAL 400-2 DC
Nr art.		6901015
Zasilanie	V/W	3.7 / 5
Pojemność	mAh	800
Czas ładowania	h	2.5
Odporność na uderzenia		IK07
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	35 x 20 x 160
Waga ok.	kg	0.09



➤ Idealnie nadaje się do świecenia w ciężko dostępnych miejscach.

Zakres dostawy
Kabel zasilający USB-C 1 m

LAL 900 DC - Oświetlenie robocze LED z możliwością regulacji ostrości.

- ▶ Wydajny akumulator litowo-jonowy
- ▶ Trzy poziomy jasności
- ▶ Elastyczny obrót o 180° - dostosowuje się idealnie do każdej pozycji roboczej
- ▶ Zintegrowana dioda LED do wyświetlania stanu baterii
- ▶ Gumowany uchwyt dla maksymalnej przyczepności

100%	50%	25%
Czas świecenia (w przybliżeniu w godzinach)		
3:30h	7:00h	16:00h

Model		LAL 900 DC
Nr art.		6901020
Zasilanie	V/W	3.7 / 10
Pojemność	mAh	2500
Czas ładowania	h	3
Klasa ochrony		IP54
Odporność na uderzenia		IK07
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	46 x 45 x 205
Waga ok.	kg	0.28



Bezstopniowa regulacja ogniskowania dla szeroko rozproszonej lub punktowej wiązki światła


Zakres dostawy
Kabel zasilający USB-C 1 m

LAL 1000-2 DC - Oświetlenie robocze LED, obrotowe i uchylnie.

- ▶ Wydajny akumulator litowo-jonowy
- ▶ Dwa źródła światła LED zapewniające doskonałe oświetlenie (reflektor, światło główne)
- ▶ Dwa poziomy jasności
- ▶ Obrót o 320° dla maksymalnej elastyczności
- ▶ Elastyczny obrót o 180° - dostosowuje się idealnie do każdej pozycji roboczej
- ▶ Zintegrowany hak na górnej i dolnej części urządzenia

100% Reflektor	100% Światło główne	50% Światło główne
Czas świecenia (w przybliżeniu w godzinach)		
11:00h	3:00h	6:00h

Model		LAL 1000-2 DC
Nr art.		6901025
Zasilanie	V/W	3.7 / 10
Pojemność	mAh	2500
Czas ładowania	h	3
Klasa ochrony		IP20
Odporność na uderzenia		IK07
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	67 x 66 x 272
Waga ok.	kg	0.34



➤ Elastyczne pozycjonowanie dzięki funkcji obracania i pochylania

Zakres dostawy
Kabel zasilający USB-C 1 m