


LAL 800 DC Colour

Oświetlenie robocze LED z regulacją temperatury światła.

- ▶ Wydajny akumulator litowo-jonowy
- ▶ Dwa źródła światła LED zapewniające doskonałe oświetlenie (reflektor, światło główne)
- ▶ Dioda LED do wyświetlania stanu baterii
- ▶ Zintegrowany haczyk na górze urządzenia
- ▶ Idealne warunki do precyzyjnego dopasowywania kolorów i wykrywania defektów lakieru

100 % reflektor	100 % światło główne
Czas świecenia (w przybliżeniu w godzinach)	
8:00h	4:00h

Model		LAL 800 DC Colour
Nr art.		6901030
Zasilanie	V/W	3.7 / 10
Pojemność	mAh	5000
Czas ładowania	h	6.5
Odporność na uderzenia		IK08
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	60 x 35 x 215
Waga ok.	kg	0.39



- ▶ Trzy ustawienia temperatury barwowej ułatwiają wykrywanie wad i uszkodzeń lakieru.

Zakres dostawy

1 m Kabel zasilający USB-C
Stacja ładowująca

LAS 3000 DC – Lampa robocza LED z funkcją power banku.

- ▶ Wydajny akumulator litowo-jonowy
- ▶ Zintegrowana funkcja banku energii z wyjściem USB-A
- ▶ Pięć poziomów jasności
- ▶ Wytrzymała aluminiowa obudowa z plastikową osłoną krawędzi
- ▶ Zintegrowana dioda LED do wyświetlania stanu baterii
- ▶ Praktyczny składany wspornik z regulowanym kątem
- ▶ Możliwość zawieszenia

100%	80%	60%	40%	20%
Czas świecenia (w przybliżeniu w godzinach)				
3:00h	4:00h	6:00h	12:00h	30:00h

Model		LAS 3000 DC
Nr art.		6902000
Zasilanie	V/W	7.4 / 30
Pojemność	mAh	5000
Czas ładowania	h	4
Klasa ochrony		IP54
Odporność na uderzenia		IK08
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	140 x 55 x 215
Waga ok.	kg	1.12



- ▶ Idealny do oświetlania miejsca pracy w pozycji stacjonarnej

Zakres dostawy

Kabel zasilający USB-C 1 m

LBS 10000 AC/DC - Hybrydowy reflektor budowlany LED.

- ▶ Może być używana z akumulatorami 18 V dzięki adapterowi do akumulatorów Bosch, Makita, Milwaukee i Metabo lub podłączeniu do sieci 230 V.
- ▶ Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego IK08
- ▶ Możliwość czterostopniowego ściemniania
- ▶ Wskaźnik LED stanu zainstalowanego akumulatora 4 Ah
- ▶ Zintegrowane zabezpieczenie przed przechYLENIEM chroni obiekty i obudowę przed uszkodzeniem
- ▶ Podpora z regulacją kąta nachylenia
- ▶ Ergonomiczny uchwyt do transportu

100%	75%	50%	25%
Czas świecenia (w przybliżeniu w godzinach)			
00:45h	00:45h	1:25h	3:10h

Model		LBS 10000 AC/DC
Nr art.		6903000
Zasilanie	V/W	230 / 18 / 90
Klasa energetyczna		F
Długość kabla zasilającego	m	5
Odporność na uderzenia		IK08
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	340 x 182 x 265
Waga ok.	kg	3.2



Zasilanie
230V oraz
akumulator



Zakres dostawy

Adapter do akumulatora Bosh
Adapter do akumulatora Makita
Adapter do akumulatora Milwaukee
Adapter do akumulatora Metabo
Kabel sieciowy 5 m

Akcesoria

Akcesoria	Nr art.
Adapter DeWalt 18V	6909036
Festool 18V adapter	6909037
Adapter Einhell 18V	6909038