

LBS 12500-3 AC/DC - Reflektor budowlany LED o kącie świecenia 360°.

- Idealnie nadaje się do stosowania na placu budowy lub w warsztacie, dzięki oświetleniu 360°, np. podczas malowania ścian i sufitów lub montażu płyt kartonowo-gipsowych
- Kompatybilny z zasilaniem sieciowym 230 V lub akumulatorami 18 V* przez dołączony adapter (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)
- Cztery poziomy świecenia dla optymalnego dostosowania jasności i zużycia energii
- Zintegrowany wyświetlacz LED dla poziomów jasności
- Z akumulatorem 4 Ah
- Mobilna konstrukcja dzięki uchwytom do przenoszenia i wszechstronnemu związcowi kabla
- Praktyczny haczyk do zawieszania na spodzie lampy

Połączenie
sieciowe
230V oraz
akumulator

100%	75%	50%	25%
Czas świecenia na baterii (w przybliżeniu w godzinach)			
0:45 h	1:10 h	2:00 h	4:45 h

Model		LBS 12500-3 AC/DC
Nr art.		6903010
Zasilanie	V/W	18/230 / 100
Klasa energetyczna		E
Długość kabla zasilającego	m	5
Odporność na uderzenia		IK08
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	280x286x360
Waga ok.	kg	4.3



Oświetlenie 360° dla placu budowy lub warsztatu

Zakres dostawy

Kabel sieciowy 230V 5 m
Adapter do akumulatora (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)

LLS 23000-2 AC - Kolumna oświetleniowa LED z wysuwany reflektorem teleskopowym.

- Wysuwany reflektor na górze urządzenia, elastycznie odchylany i obracany o mocy 3000 lumenów.
- Trzy poziomy jasności zapewniają optymalną regulację światła i oszczędność energii.
- Idealny do zastosowania na placach budowy lub w warsztatach; zapewnia oświetlenie 360°, np. podczas malowania ścian lub montażu płyt kartonowo-gipsowych.
- Mobilna konstrukcja dzięki dołączonym uchwytom do przenoszenia, rolkom transportowym i związcowi kabla na całym obwodzie.
- Wbudowany hamulec postojowy umożliwia stabilne stanie
- Dwa zintegrowane gniazda do podłączenia odbiorników o mocy do 3000 W
- Zintegrowany wyświetlacz LED poziomów jasności

100% Reflektor	100% Światło główne	50% Światło główne	25% Światło główne
-------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Model		LLS 23000-2 AC
Nr art.		6904000
Zasilanie	V/W	230 / 30/200
Długość kabla zasilającego	m	5
Klasa energetyczna		E
Odporność na uderzenia		IK08
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	525 x 430 x 1300
Waga ok.	kg	9.6



Oświetlenie 360° dla placów budowy i warsztatów

Zakres dostawy

Kabel sieciowy 230V 5 m
Torba transportowa

LBS 13500-3 AC - Reflektor budowlany LED ze statywem.

- Reflektory budowlane z oświetleniem 360°
- Każdy reflektor można indywidualnie regulować w celu uzyskania odpowiedniej pozycji
- Cztery poziomy jasności na reflektor dla optymalnej regulacji oświetlenia i oszczędności energii.
- Elastyczna regulacja wysokości do 2,2 m - dostosowuje się do każdej sytuacji roboczej
- Stabilna podstawa dzięki trzem solidnym nóżkom - pewne stanie nawet na nierównych powierzchniach

100%	75%	50%	25%
------	-----	-----	-----

Model		LBS 13500-3 AC
Nr art.		6903005
Zasilanie	V/W	230 / 100
Długość kabla zasilającego	m	5
Klasa energetyczna		D
Odporność na uderzenia		IK08
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	258 x 210 x 1028
Waga ok.	kg	9



W pełni składany dla łatwego transportu. Waży tylko ok. 9 kg.