

**ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA SUCHO CLEANCRAFT DRYCAT 137 RSC
M-KLASA [7002150]**



2 792,05 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

dryCAT 137 RSCM - odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho klasy M.

Wyposażony w jeden silnik, 37 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego, układ automatycznego włączania (obejmujący gniazdo elektronarzędzi), funkcję automatycznego czyszczenia filtra oraz filtr kartuszkowy.



Wyprodukowane w UE

Odkurzacze klasy M przeznaczone są do usuwania pyłów z drewna, materiałów drewnopochodnych, wypełniaczy, farb, lakieru i gipsu. Klasa M to pyły o wartościach MAC > 0,1 mg/m³.

Opis:

- Do odkurzania kurzu, pyłów oraz innych cząstek stałych
- Dwustopniowe silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika - przydatne do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
 - Filtr kartuszowy o bardzo dużej powierzchni zapewnia stałe ssanie
- Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
 - 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym
 - Bardzo lekki i stabilny
 - Zbiornik z tworzywa sztucznego
 - Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
 - Przyłącze węża z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wypięciem węża
 - Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakami na kable
 - Silnik z filtrem hałasu - w celu zapewnienia cichej pracy
 - Automatyczne czyszczenie filtra
 - Zintegrowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzi
 - Automatyczne uruchomienie podłączonego elektronarzędzia
 - Europejska jakość

Dane techniczne:

Typ odkurzacza:	suchy
Moc maks.:	1300 W
Ilość powietrza:	3333 l/min



Pojemność zbiornika:	37 l
Średnica/długość węża:	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy:	1 / dwustopniowy
Chłodzenie silnika:	przewód obejściowy
Poziom ciśnienia akustycznego:	72 dB(A)
Częstotliwość sieci:	~50 Hz
Napięcie elektryczne:	230 V
Długość kabla:	8,5 m
Podciśnienie:	223 mbar
Materiał zbiornika:	tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	390 x 390 x 900 mm
Waga:	15 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Adapter uniwersalny Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm \[7013002\]](#)
- [Dysza do tapicerki \[7013000\]](#)
- [Dysza płaska Ø 36 mm \[7013001\]*](#)
- [Worek filtracyjny o pojemności 15 l \(5 szt.\) \[7010253\]](#)
- [Filtr kartuszowy HEPA klasy M \[7010333\]](#)
- [Wąż Ø 29 mm / 5 m z przyłączem do elektronarzędzi \[7013055\]](#)
- [Złącze do węża ssącego Ø 38 mm \[7010450\]](#)

*** należy do standardowej zawartości przesyłki**