

**ODKURZACZ SPECJALNY DO ODSYSANIA ŚRODKÓW CHŁODZĄCO-SMARUJĄCYCH
CLEANCRAFT FLEXCAT 250 EOT-PRO [7003381]**



6 601,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

flexCAT 250 EOT-PRO - specjalny odkurzacz przemysłowy do odsysania środków chłodząco-smarujących, płynów o wysokiej zawartości olejów i wiórów metalowych w dużych ilościach z innowacyjnym systemem Flow-Mix.



Wyprodukowane w UE

Opis:

- Wysoka moc ssania dzięki dwóm silnikom z oddzielnym włącznikiem / wyłącznikiem
 - Silniki z uzwojeniami miedzianymi i ochroną silnika
- Odporny na olej wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia, odporny skręcanie
- Metalowe połączenie węża na pojemniku zapobiega niepożądanemu poluzowaniu węża podczas czyszczenia
 - Wskaźnik poziomu napełnienia na zewnątrz pojemnika
 - Wyjmowana wkład sitowy do oddzielnego usuwania wiórów metalowych
- Specjalne uszczelnienie między głowicą a pojemnikiem jest odporne na oleje i pozostałości chemiczne bez utraty elastyczności
 - Łatwe spuszczenie cieczy za pomocą zaworu kulowego
- Łatwy w manewrowaniu na każdej powierzchni dzięki wytrzymałemu wózkowi z dużymi kołami

Innowacyjny, opatentowany system flow-mix dla wyższej mocy ssania:

- Za pomocą suwaka można wybrać wyższą objętość powietrza przy stałym podciśnieniu lub wyższym podciśnieniu z niewielkim wzrostem ilości powietrza.

Ustawienie z większą ilością powietrza:

- do lekkich materiałów, takich jak kurz, piasek, wióry plastikowe lub odkurzanie podłóg

Ustawienie przy wyższym podciśnieniu:

- do ciężkich materiałów, takich jak żwir, wióry metalowe, gęste ciecz lub do stosowania węży ssących o długości ponad 8 m

Zakres dostawy:



- Lej
- Filtr wymienny
- Wkładka ochrona
- Metalowy kosz sitkowy
- Metalowy kosz bezpieczeństwa
 - Pierścień mocujący
 - **Bez węży**
 - **Bez dysz**

PAMIĘTAJ O WYBRANIU ODPOWIEDNIEGO ZESTAWU WĘŻY I DYSZ !!!

- Zestaw 1: [Zestaw węży i dysz Ø 38 mm / 3 m \[7013606\]](#)
- Zestaw 2: [Zestaw węży i dysz Ø 50 mm / 4 m \[7013608\]](#)
- Zestaw 3: [Zestaw węży i dysz olejoodpornych Ø 38 mm / 4 m \[7013611\]](#)
- Zestaw 4: [Zestaw węży i dysz olejoodpornych Ø 60 mm / 3 m \[7013621\]](#)

Dane techniczne:



Typ odkurzacza:	na mokro i sucho
Moc maks.:	3800 W
Ilość powietrza:	10500 l/min
Pojemność zbiornika:	100 l
Pojemność sita na wióry:	40 l
Średnica / długość węża:	50 mm / 3m
Liczba silników:	3
Poziom ciśnienia akustycznego:	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne:	230 V ~50 Hz
Podciśnienie:	274 mbar
Materiał zbiornika:	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	850 x 650 x 1350 mm
Waga:	65 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Końcówka chromowana, płaska \[7010315\]](#)
- [Dysza podłogowa z listwami szczotkowymi Ø 50 mm \[7010352\]](#)
- [Dysza gumowa, płaska Ø 50 mm \[7010356\]](#)
- [Dysza okrągła ze szczotką \[7013043\]](#)
- [Dysza płaska Ø 38 mm \[7013044\]](#)
- [Pierścień mocujący i uszczelka do filtra kartusowego \[7010110\]](#)
- [Rura ssąca 0,5 m Ø 38 mm \[7010220\]](#)
- [Rura ssąca, chromowana Ø 34 mm / 2 x 0,58 m \[7010312\]](#)
- [Aluminiowa rura ssąca Ø 50 mm \[7010351\]](#)
- [Kosz ochronny metalowy Ø 145 x 190 mm \[7010412\]](#)
- [Ściągaczka \(2 szt.\) \[7010353\]](#)
- [Filtr z wkładem polietylenowym \[7010316\]](#)
- [Dysza podłogowa z listwą szczotkową Ø 38 mm \[7010317\]](#)
- [Dysza podłogowa \[7013436\]](#)



- [Pasek szczotki \[7013437\]](#)
- [Dysza powierzchniowa gumowa \[7013438\]](#)
- [Wąż antystatyczny Ø 38 mm / 3 m \[7013607\]](#)
- [Wąż antystatyczny Ø 50 mm / 4 m \[7013609\]](#)
- [Wąż olejoodporny Ø 40 mm / 4 m \[7013612\]](#)
- [Wąż olejoodporny Ø 60 mm / 3 m \[7013622\]](#)
- [Lej \[7013619\]](#)
- [Metalowy kosz sitkowy \[7013620\]](#)