

GENERATOR PRĄDU UNICRAFT PG 800 X-TEA-54 [6703083]



19 749,55 zł



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

PG 800 X-TEA-54 - generator prądu klasy Premium, z funkcją E-Start. Urządzenie o wysokiej mocy oraz stopniu ochrony IP 54 dla najwyższych standardów.



Wyprodukowano w UE

Opis:

- **Funkcja E-Start lub rozruch ręczny**
- Przyłącza i elementy sterownicze przejrzyste rozmieszczone po stronie czołowej
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciovowe w przypadku wadliwego odbiornika
 - Niski pobór oleju
 - Długi czas eksploatacji
- Wydajność krótkotrwała do 4 razy mocy znamionowej
 - Elektroniczna regulacja napięcia AVR
 - Ochronne okładziny
- Uniwersalne zastosowanie: 230V i 400V
- Silnik benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem (wysoki komfort)
 - 18 l duży bak
- Z woltomierzem i licznikiem motogodzin
- Kontrola izolacji (urządzenie nie musi być uziemione)
 - Wyłącznik termiczno-magnetyczny
 - Stopień ochrony generatora IP 54
 - Stopień ochrony gniazda IP 54



- Asymetria obciążenia

Dane techniczne:

Napięcie	230 V/400 V
Moc awaryjna 230 V:	5,2 kW/5,8 kVA
Moc ciągła 230 V:	3,6 kW/4,0 kVA
Moc awaryjna 400 V:	7,1 kW/8,8 kVA
Moc ciągła 400 V:	5,4 kW/6,8 kVA
Silnik:	Honda GX390
Paliwo:	benzyna
Rozrusznik:	E-Start / ręczny
Zużycie przy 75% obciążeniu:	1,9 l/godzinę
Pojemność zbiornika paliwa:	18 l
Ciśnienie akustyczne:	72 dB (A)
Moc akustyczna:	97 dB (A)
Gniazda zasilania 230 V :	2 x 230 V, 16 A
Gniazdo zasilania 400 V:	1 x 400 V, 16 A
Stopień ochrony generatora:	IP 54
Stopień ochrony gniazdek:	IP 54
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	842 x 523 x 557 mm
Waga:	113 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Mechanizm jezdny ze sztywnym uchwytem RS-PG 1 \[6709900\]](#)
- [Mechanizm jezdny ze składanym uchwytem RS-PG 2 \[6709901\]](#)





Informacja o koszcie dostawy