

**PIŁA TARCZOWA DO METALU Z CHŁODZENIEM METALLKRAFT MKS 255 N (400 V)
[3620253]**



8 102,55 zł



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MKS 255 N (400 V) – ręczna piła tarczowa do metalu z dwiema prędkościami, wyposażona w imadło i odchylaną głowicę do cięcia skosów oraz Ø tarczy tnącej 250 mm.



Wyprodukowano w UE

Opis:

- Do stali, żelaza, metali lekkich i profili
- Obrotowa głowica maszyny od -45° do +45°
- Imadło podwójne, odchylane od -45° do +45° z szybkim zaciskiem
 - Przekładnia redukcyjna, cichobieżna w kąpeli olejowej
- Automatyczna pompa chłodząca membranowa z filtrem chłodziwa
 - Dwie prędkości cięcia
 - Boczne ramię z rolką
- Ruchome urządzenie zabezpieczające zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas cięcia
 - Uchwyt sterujący z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Zakres dostawy:


- System chłodzenia z filtrem
- Przekładnica wzdłużna 500 mm
- Narzędzie do obsługi, skręcania maszyny
 - Bez podstawy widocznej na zdjęciu
 - Bez tarczy tnącej

- Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:	400 V / 50 Hz
Moc silnika:	0,95 kW / 1,32 kW
Prędkość obrotowa:	40/80 min ⁻¹
Odległość mocowania imadła:	100 mm
Średnica brzeszczotu:	Ø 250 mm
Wysokość wlotu łącznie z podstawą:	970 mm
Wymiary (dł.x szer. x wys.):	800 x 830 x 755 mm
Ciężar:	83 kg

Zakres cięcia:

				
90°	40	70	70 x 70	55 x 95
45°	35	65	55 x 55	50 x 60
45° +	35	65	55 x 55	50 x 60



Obrotowa głowica maszyny od -45° do +45°



Wyposażenie dodatkowe:

- [Podstawa piły tarczowej MUB 1 \[3642571\]](#)
- [Koncentrat chłodzący 5 l \[3601751\]](#)
- [Płyn 5 l do agregatu mikrodozującego \[3608020\]](#)
- [Tarcza tnąca HSS DM05 Ø 250 x 2 x 32 mm Z4 \[3652504\]](#)
- [Tarcza tnąca HSS DM05 Ø 250 x 2 x 32mm Z6 \[3652506\]](#)
- [Przyrząd do usuwania wiórów CHIPMAG \[3850010\]](#)

Wyposażenie dodatkowe:

- [Agregat mikrodozujący MD11 \[3608011\]](#)
- [Agregat mikrodozujący MD12 \[3608012\]](#)
- [Fabryczny montaż agregatu mikrodozującego \[9002000\]](#)



Informacja o koszcie dostawy