

PIŁA TAŚMOWA DO DREWNA HOLZKRAFT HBS 533 (IE3) [5150053]



10 667,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

HBS 533 (IE3) – precyzyjna piła taśmowa do drewna.

Opis:



- Pilarka taśmowa do drewna dla ambitnego rzemieślnika
- Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej budowie
- Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu precyzyjnie wypolerowany
 - Wskaźnik laserowy do wyznaczania linii cięcia
 - W standardzie z 2 prędkościami biegu taśmy
- Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice taśmy piły (górny i dolny)
- Szybka regulacja wysokości cięcia z podziałką milimetrową za pomocą pokrętki
- Aluminiowa prowadnica równoległa z liniałem, podziałką, lupą i dźwignią blokującą
 - Standardowo wyposażona w prowadnicę kątową regulowaną do 60°
 - Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek

Precyzyjne prowadzenie:

- 3-rolkowe prowadzenie taśmy góra/dół
- Z ceramicznym łożyskiem prowadzącym
 - Łatwo ustawiana
- Nie wymagająca konserwacji

System szybkiego napinania:

- Mimośrodowa dźwignia szybkiego napinania
- Ze zintegrowanym wskaźnikiem napięcia taśmy

Koła zamachowe:

- Wstępna regulacja napięcia odbywa się za pomocą pokrętki na górze

Stół piły:

- Stół piły z żeliwa szarego zamontowany jest na wahaczu
- Pochylenie stołu piły można bez wysiłku regulować w zakresie od -10° do + 45°

Wskaźnik napięcia taśmy:

- Wskaźnik napięcia piły w zależności od grubości taśmy
 - Odczyt z zewnątrz poprzez okienko rewizyjne



Dwie prędkości:

- Dwie prędkości wybierane przez regulację taśmy V- regulację paska klinowego
- Wyważone koła zamachowe wykonane z żeliwa szarego zapewniają płynną pracę

Aluminiowa przykładnica wzdłużna:

- Aluminiowa przykładnica wzdłużna z mimośrodowym szybkim mocowaniem, szczególnie łatwe i precyzyjne przesuwanie
 - Łatwa do odczytania skala milimetrowa i zintegrowana lupa

Laser wskazujący:

- Wszystkie piły wyposażone w laser do szybkiego i precyzyjnego wskazania linii cięcia

Zakres dostawy:

- Ogranicznik kąta $\pm 60^\circ$
- Urządzenie laserowe do wyznaczania linii cięcia

Dane techniczne:

Wymiar stołu roboczego (dł. x szer.):	680 x 535 mm
Wysokość stołu roboczego:	945 mm
Pochył stołu piły:	-10° do +45°
Objaśnienie dotyczące nachylenia stołu roboczego:	Ze względów bezpieczeństwa od 20° należy zamontować przytrzymywacz / ogranicznik, aby zapobiec ześlizgiwaniu się drewna!
Wysokość cięcia maks. 90°:	270 mm
Szerokość cięcia maks. z ogranicznikiem:	474 mm
Szerokość cięcia maks. bez ogranicznika:	514 mm
Prędkość (prędkości) pasma piły:	850 / 430 m/min



Średnica koła zamachowego:	530 mm
Długość brzeszczotu piły:	3865 mm
Prowadnica tarczy pilarskiej:	3-rolkowa precyzyjna prowadnica górna i dolna
Moc silnika:	2,25 kW 400 V
Króciec odciągowy:	2 x 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1020 x 880 x 1982 mm
Waga:	187 kg

Wposażenie dodatkowe:

- [Taśma piły 3865 x 10 x 0,5 mm \[5160531\]](#)
- [Taśma piły 3865 x 16 x 0,5 mm \[5160532\]](#)
- [Taśma piły 3865 x 20 x 0,5 mm \[5160533\]](#)
- [Taśma piły 3865 x 25 x 0,5 mm \[5160534\]](#)
- [Taśma piły 3865 mm, 3-częściowa \[5160539\]](#)
- [Przystawka do wycinania okręgów \[5152001\]](#)

Części zamienne:

- [Okładzina koła napędowego piły HBS 533/533S \[0515136040\]](#)



Informacja o koszcie dostawy