

PRZECINARKA TAŚMOWA Z WYCHYLNĄ RAMĄ PIŁY OPTIMUM SD 200V [3300205]



7 323,55 zł



OPIS PRODUKTU




[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

SD 200V - przecinarka taśmowa z bezstopniową regulacją obrotów.

Opis:

- Cicha praca
- Solidna, odlewana konstrukcja
- Bezstopniowa regulacja opuszczania ramienia piły za pomocą siłownika hydraulicznego z zaworem dławiącym
 - Mikroprzełącznik do automatycznego wyłączania
 - Łatwa do odczytania skala do regulacji kąta
 - Z wysokiej jakości brzeszczotem bimetalowym w standardzie
 - Napięcie brzeszczotu regulowane z przodu za pomocą pokrętła
 - Prowadnica brzeszczotu z łożyskiem kulkowym
- Solidna podstawa maszyny z dużymi kołami i poręcznym uchwytem transportowym ułatwiającym przemieszczanie maszyny
 - Regulowany ogranicznik materiału do produkcji seryjnej
 - Wyłącznik bezpieczeństwa osłony tarczy tnącej
- W pełni wyposażona, umożliwiającą użytkownikowi produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

Zakres cięcia			
			
	Ø 180 mm	180 mm	180 x 240 mm
	Ø 110 mm	150 mm	110 x 170 mm
Obszar cięcia określono za pomocą aluminium. Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy (nie dotyczy możliwości cięcia).			

Zakres dostawy:

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Podstawa maszyny
- Taśma tnąca piły bi-metal

Dane techniczne:

Napięcie elektryczne:	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Moc silnika napędu taśmy:	750 W / 750 W
Unoszenie ramy piły:	ręcznie
Posuw - opadanie ramy piły:	płynna regulacja
Prędkość posuwu taśmy:	26 / 80 m/min
Wymiary taśmy tnącej:	2.360 x 19 x 0,9 mm
Kąt cięcia:	0 stopni do 45 stopni
Wymiary maszyny:	1.295 x 535 x 790 - 1200 mm
Waga:	130 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42; 2362 x 19 x 0,9 mm; 5 - 8 ZpZ; 0° \[3357522\]](#)
- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42; 2362 x 19 x 0,9 mm; 5 - 8 ZpZ; 6° \[3357516\]](#)



- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42; 2362 x 19 x 0,9 mm; 6 – 10 ZpZ, 0° \[3357521\]](#)
- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 2362 x 19 x 0,9 mm, 10 – 14 ZpZ, 0° \[3357520\]](#)
- [Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42; 2362 x 19 x 0,9 mm – zestaw \[3357500\]](#)



Informacja o koszcie dostawy