

**SPAWARKA MIG/MAG PÓŁAUTOMATYCZNA SCHWEISSKRAFT SYN-MIG 253I SC
DIGITAL [1089125]**



8 089,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

SYN-MIG 253i SC digital – mobilny, inwertorowy półautomat spawalniczy MIG/MAG z bezstopniową regulacją prądu spawania. Uniwersalne urządzenie do spawania stali, stali nierdzewnej oraz aluminium.



Wyprodukowano w EU

Opis:

- Wyświetlacz LCD dla łatwiejszej obsługi
- Najnowocześniejsza i sprawdzona technologia inwertorowa
 - 2-takt/4-takt, spawanie punktowe, interwałowe



- Test wpływu gazu
- Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik przeciążenia
- Wentylator chłodzący sterowany temperaturą
- SYNERGIA - dostosowująca w sposób ciągły parametry spawania względem rodzaju i grubości spawanego materiału
- Odpowiednie parametry spawania dzięki ciągłej kontroli urządzenia - Twoje korzyści: doskonałe wyniki spawania, oszczędność czasu

Ustawienie maszyny w trzech krokach:

- 1 KROK : gaz, materiał, średnica drutu
- 2 KROK : 2-takt / 4-takt, punktowe, interwałowe
- 3 KROK : grubość materiału

Metody spawania:

- MIG/MAG
- MMA

Grubości blach:

- Od 0.8 mm w stali i stali nierdzewnej (MAG)
- Od 2 mm w aluminium (MIG)

Dedykowany do materiału:

- Stal konstrukcyjna
- Stale niestopowe i niskostopowe
- Stale CrNi ferrytyczne / austenityczne
- Stopy aluminium

Typowe zastosowania:



- Obróbka metali, budowa maszyn, konstrukcje stalowe
 - Rolnictwo, warsztaty samochodowe
 - Konserwacje, naprawy

Zakres dostawy:

- Przewód zasilający 5m z wtyczką 32A
 - Przewód masowy 4 m, 35 mm²
 - Adapter szpuli
 - Reduktor ciśnienia (duży)
 - Uchwyt spawalniczy SMB 25/3 m
 - Rolki podajnika V 0.8-1.0 mm

Dane techniczne:

Zakres regulacji prądu MIG/MAG	25 - 250 A
Zakres regulacji prądu MMA	25 - 200 A
Cykl pracy przy I _{max} w temp. 40 °C	60 %
Prąd spawania (DC) 40°C 60%	250 A
Prąd spawania (DC) 40°C 100%	200 A
Pobór prądu	12 A
Pobór mocy MIG/MAG	7.5 kW
Pobór mocy MMA	7.5 kW
Ø drutu stal/stal nierdzewna	0.8 - 1.2 mm
Ø drutu aluminium	1.0 - 1.2 mm
Zakres prędkości podawania drutu	1 - 22 m/min
Podajnik drutu	4-rolkowy
Napięcie zasilania	400 V
Zabezpieczenie (zwłoczne)	16 A
Napięcie otwartego obwodu	55 V
Współczynnik mocy - cos phi	0.95
Wymagana moc generatora	16 kVA
Stopień ochrony	IP 21
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	835 x 510 x 720 mm



Waga

29.5 kg
