

SPRĘŻARKA DOSTAWIANA AIRPROFI BK 1003/13/10 [2029911]



7 859,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

AIRSTAR BK 1003/13/10 - stacjonarna, sprężarka dostawiana AIRPROFI BK to ekonomiczne uzyskiwanie dodatkowej przepustowości powietrza.

Sprężarki dostawiane są stosowane:

- ...kiedy dostępna ilość powietrza jest za mała
- ...kiedy niezbędne są szczytowe moce
- ...kiedy musi być zagwarantowane 100%-owe bezpieczeństwo
- ...kiedy stare urządzenia wymagałyby droższych napraw

Opis:

- Sprężarka dwustopniowa, 2-cylindrowa jednostka o wysokiej wydajności pozwala na pracę przy bardzo niskich obrotach, przy czym pracuje szczególnie cicho i wytwarzając niski poziom wibracji



- Duży wentylator zapewnia optymalne chłodzenie
- Chłodnica powietrza zapewnia niską temperaturę na wlocie zbiornika, przez co zmniejsza się powstawanie kondensatu.
- Silniki elektryczne z wyłącznikiem ochronnym silnika
- Zbiornik sprężonego powietrza wewnątrz i na zewnątrz ocynkowany, 15-letnia gwarancja na zbiornik przed korozją
 - Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
 - Gotowy do połączenia z całym osprzętem

Zakres dostawy:

- Dwustopniowa kompresja, dwucylindrowe urządzenie o wysokiej wydajności
 - Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy CONDOR
- Wewnątrz i na zewnątrz ocynkowany zbiornik sprężonego powietrza z 15-letnią gwarancją przed korozją
 - 1 manometr do wskazywania ciśnienia w butli
 - 1x 3/4 cala Zawór kulowy do usuwania powietrza
 - 1x 3/8 zawór kulowy na dole w celu usunięcia kondensatu
 - Przewód zasilający z wtyczką 400 V
 - Wtyczka zasilania z przemiennikiem fazy
 - Elastyczny wąż pancerny z zabezpieczeniem termicznym
 - Zawór bezpieczeństwa
 - Gumy amortyzujące
 - Gotowy do połączenia z całym osprzętem

Dane techniczne:

Maksymalny strumień objętości:	960 l/min
Wydajność tłoczenia:	750 l/min
Maksymalne ciśnienie:	10 bar
Pojemność zbiornika:	13 l
Cylindry/stopnie sprężania:	2/2
Prędkość obrotowa:	1060 min-1
Moc silnika:	5,5 kW / 400 V(2)
Waga:	80 kg



Wymiary (dł. x szer. x wys.):	880 x 620 x 820 mm
Poziom ciśnienia akustycznego LpA(1):	83 dB(A)

(2) Od 5,5 kW użytkownik sprężarki tłokowej musi uzyskać informację od swojego dostawcy energii elektrycznej, czy wymagany jest przełącznik gwiazda-trójkąt i automatyczne sterowanie rozruchem. .
Pracownikom serwisu firmy Stürmer należy podczas montażu zapewnić zasilanie elektryczne doprowadzone do miejsca ustawienia kompresora, wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Film prezentujący urządzenie: