

SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRCRAFT ACS SPECIAL 2,7-10 [2066091.2]



9 689,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

ACS SPECIAL 2,7-10 - sprężarka lekka, kompaktowa i cicha. Do ciągłego zapotrzebowania na powietrze - lekki, kompaktowy i cichy.



Mobilna i kompaktowa jak sprężarki tłokowe, ale z tą wielką zaletą, że jest w stanie generować sprężone powietrze w sposób ciągły bez żadnych przerw na chłodzenie.



Wyprodukowano we Włoszech

Opis:

- Tak samo mobilne i kompaktowe jak sprężarki tłokowe
 - Kontrola kierunku obrotów
 - Monitorowanie temperatury oleju
- Wyświetlanie czasu między przeglądami

Efektywna i zintegrowana konstrukcja agregatu sprężarkowego:

- Zaawansowana sprężarka o jeszcze wyższej efektywności, mimo niewielkich rozmiarów
- Pracuje z niewielką ilością oleju i dlatego szybko otwiera się na temperaturę roboczą
- Komfort i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki integracji i krótkim połączeniom wszystkich istotnych komponentów
 - Bezobsługowy napęd bezpośredni
- Zawór swobodnego biegu umożliwiający pracę bez obciążenia po osiągnięciu ciśnienia zadanego

Zoptymalizowany system oddzielania oleju:

- Efektywne wstępne oddzielanie oleju w sposób grawitacyjny, ponieważ miska olejowa znajduje się w najniższym punkcie
 - Kartridż separatora oleju i kartridż filtra oleju łatwo dostępne do konserwacji

Lekka, kompaktowa i cicha:

- Może być używana w zastosowaniach mobilnych lub w ograniczonych przestrzeniach
 - Wysoko wydajny i cichy wentylator
- Łagodna sprężarka o niskim poziomie hałasu



Zakres zastosowań:

- Mała wymagana przestrzeń, optymalna np. dla myjni samochodowych, instalacji biogazowych lub gaśniczych, małych warsztatów rzemieślniczych i zastosowań mobilnych
- Doskonała również jako sprężarka boczna do uzupełnienia istniejących systemów, np. do pokrycia podstawowego ciśnienia powietrza

Dane techniczne:

Maksymalny strumień objętości:	270 l/min
Maksymalne ciśnienie:	10 bar
Wylot powietrza:	¼"
Prędkość obrotowa:	2.800 min-1
Moc silnika:	3 kW
Przyłącze elektryczne:	230 /50 V/Hz
Poziom ciśnienia akustycznego:	65 dB(A)
Klasa ochrony silnika napędowego:	IP54
Nominalny tryb pracy silnika napędowego:	S1
Klasa sprawności silnika:	IE1
Całkowity pobór mocy:	14,6A
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	550 x 390 x 425 mm
Waga:	41 kg