

SPRĘŻARKA TŁOKOWA AIRCRAFT AIRPROFI 703/270/15 H SILENT [2022810]



18 299,00 zł



ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

AIRPROFI 703/270/15 H Silent - stacjonarna sprężarka z obudową dźwiękoszczelną, idealna do instalacji w bezpośrednim środowisku pracy.

Opis:

- Zaprojektowany do użytku profesjonalnego i przemysłowego, wszędzie tam gdzie wymagane jest ciche środowisko pracy
- Dwucylindrowa jednostka o wysokiej wydajności wykonana z żeliwa szarego oraz niska prędkość obrotowa gwarantują wyjątkowo cichą i stabilną pracę. Zapewnia to długą żywotność i minimalne zużycie
 - Optymalne chłodzenie poprzez duże koło zamachowe i koło wentylatora
- Chłodnica międzystopniowa i chłodnica końcowa, a także dodatkowy kanał powietrzny między silnikiem a sprężarką zmniejszają powstawanie kondensatu
 - Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR do w pełni automatycznego włączania / wyłączania
 - Cicha obudowa z izolacją akustyczną dodatkowo wyposażona w wentylator sterowany temperaturą



- Wysokiej jakości silnik elektryczny z wyłącznikiem ochronnym silnika i odciążeniem rozruchu
 - Konstrukcja przyjazna dla serwisu
 - Regulacja naciągu paska dostępna z zewnątrz
- Gotowy do połączenia ze wszystkimi armaturami i urządzeniami bezpieczeństwa
 - **AIRPROFI Silent Niski poziom hałasu - bardzo cichy**

Wposażenie:

- Przełącznik gwiazda-trójkąt
- Regulacja termiczna włączania i wyłączania wentylatora
 - Włącznik / wyłącznik
 - Licznik godzin pracy
- Elektryczna jednostka sterująca
- Wspomaganie rozruchu sprężarki na zbiorniku
 - Stopki antywibracyjne

Dane techniczne:

Układ sprężarki*:	HOS
Maksymalny strumień objętości:	705 l/min
Wydajność tłoczenia:	510 l/min
Maksymalne ciśnienie:	14 bar***
Pojemność zbiornika:	270 l (AD 2000)
Cylindry/stopnie sprężania:	2/2
Prędkość obrotowa:	1045 min ⁻¹
Moc silnika:	5,5 kW*** / 400 V
Waga:	269 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1690 x 780 x 1740 mm
Poziom ciśnienia akustycznego:	64 dB(A)**
Przyłącze powietrza:	3/4" Zawór kulowy

