

SPRĘŻARKA TŁOKOWA AIRCRAFT AIRPROFI 1003/10 SILENT [2022850]



16 349,00 zł



ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

AIRPROFI 1003/10 SILENT - stacjonarna sprężarka z obudową dźwiękoszczelną, idealna do instalacji w bezpośrednim środowisku pracy.

Opis:

- Zaprojektowany do użytku profesjonalnego i przemysłowego, wszędzie tam gdzie wymagane jest ciche środowisko pracy
- Dwucylindrowa jednostka o wysokiej wydajności wykonana z żeliwa szarego oraz niska prędkość obrotowa gwarantują wyjątkowo cichą i stabilną pracę. Zapewnia to długą żywotność i minimalne zużycie
 - Optymalne chłodzenie poprzez duże koło zamachowe i koło wentylatora
- Chłodnica międzystopniowa i chłodnica końcowa, a także dodatkowy kanał powietrzny między silnikiem a sprężarką zmniejszają powstawanie kondensatu
 - Wysokiej jakości wyłącznik ciśnieniowy CONDOR do w pełni automatycznego włączania / wyłączania
 - Cicha obudowa z izolacją akustyczną dodatkowo wyposażona w wentylator sterowany temperaturą



- Wysokiej jakości silnik elektryczny z wyłącznikiem ochronnym silnika i odciążeniem rozruchu
 - Konstrukcja przyjazna dla serwisu
 - Regulacja naciągu paska dostępna z zewnątrz
- Gotowy do połączenia ze wszystkimi armaturami i urządzeniami bezpieczeństwa

Wypozażenie:

- Przełącznik gwiazda-trójkąt
- Regulacja termiczna włączania i wyłączania wentylatora
 - Włącznik / wyłącznik
 - Licznik godzin pracy
- Elektryczna jednostka sterująca z włącznikiem / wyłącznikiem i licznikiem godzin prac
 - Wspomaganie rozruchu

Dane techniczne:

Układ sprężarki*	HOS
Maksymalny strumień objętości	1080 l/min
Wydajność tłoczenia	770 l/min
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Pojemność zbiornika	-
Cylindry/stopnie sprężania	2/2
Prędkość obrotowa	1100 min ⁻¹
Moc silnika	7,5 kW / 400 V
Waga	196 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1290 x 980 x 1060 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB(A)**
Przyłącze powietrza	3/4"

Wypozażenie dodatkowe:



- [Olej mineralny 20W-30, 1 l opakowanie \[2500012\]](#)
- [Olej mineralny 20W-30, 5 l opakowanie \[2500015\]](#)
- [Filtr powietrza okrągły KIT G \(BK 120\) \[09421132\]](#)
- [Płyta zaworowa – zestaw KIT A \(BK 120\) \[09434A05\]](#)
- [Tłok – korbewód zestaw KIT B \(BK 120\) \[09434B07\]](#)
- [Pierścienie tłokowe KIT C \(BK 120\) \[09434C07\]](#)
 - [Intercooler KIT D \(BK 120\) \[09434D01\]](#)
 - [Dochładzacz KIT E \(BK 120\) \[09434E05\]](#)
- [Uszczelki – kompletny zestaw KIT F \(BK 120\) \[09434F06\]](#)