

UCHWYTY TOKARSKIE CAMLOCK CZTEROSZCZĘKOWE




Zapytaj

OPIS PRODUKTU



Cztero-szczękowe uchwyty tokarskie Camlock:

- uchwyty tokarskie z żeliwa
- bezpośrednie mocowanie Camlock
- zawierają klucz uchwyty
- dokładność poniżej 0,05 mm



Uchwyty samocentrujące:



Chuck	Camlock	Art.no.	D	D3	H	H1	Speed
			mm	mm	mm	mm	min ⁻¹
Camlock centrally clamping							
Ø 160 mm	No. 4	3442840	160	40	95	70	2'150
Ø 200 mm	No. 4	3442844	200	55	109	86	1'700
Ø 200 mm	No. 4	3442846	200	65	109	86	1'700
Ø 250 mm	No. 4	3442850	250	70	120	95	1'375
Ø 315 mm	No. 8	3442854	315	100	142.5	106	870

Uchwyty z niezależnymi szczękami:

Camlock individually clamping							
Ø 250 mm	No. 4	3442884	250	65	117.5	82	1'500
Ø 315 mm	No. 8	3442888	315	95	134	90	1'100
Ø 400 mm	No. 8	3442890	400	125	143	95	900

Uchwyty samocentrujące oraz dedykowane do nich szczęki miękkie

(pozycja pierwsza uchwyt, druga komplet szczęk miękkich):

Ø 160 mm Cam lock DIN ISO 702-2 No. 4	3442840
Non-rigid block jaw kit	3442926
Ø 200 mm Cam lock DIN ISO 702-2 No. 4	3442844
Non-rigid block jaw kit	3442928
Ø 200 mm Cam lock DIN ISO 702-2 No. 6	3442846
Non-rigid block jaw kit	3442928
Ø 250 mm Cam lock DIN ISO 702-2 No. 6	3442850
Non-rigid block jaw kit	3442930
Ø 315 mm Cam lock DIN ISO 702-2 No. 8	3442854
Non-rigid block jaw kit	3442932