

WALCARKA DO BLACH STALOWYCH MAC SBM 150×2050 MS



Zapytaj



OPIS PRODUKTU



SBM 150 x 2050 MS - 3-rolkowe walcarka cylindryczna serii SBM MS to doskonały wybór do gięcia blach. Znana z wysokiej wydajności i łatwości obsługi, oszczędza czas i pieniądze, jednocześnie optymalizując procesy produkcyjne.

Opis:

- **Doskonała wydajność:** Dzięki mocnemu silnikowi i trzem precyzyjnym rolkom ta giętarka oferuje doskonałą wydajność. Przyspiesza procesy produkcyjne poprzez szybkie i precyzyjne gięcie blach
- **Precyzyjne gięcie:** Optymalna odległość między rolkami i precyzyjny mechanizm sterujący pozwalają osiągnąć doskonałe wyniki gięcia. Możesz wykonywać szeroki zakres precyzyjnych operacji gięcia od cienkiej blachy do grubej blachy
- **Trwałe i niezawodne:** Solidna konstrukcja maszyny zapewnia długą żywotność. Zbudowana z wysokiej jakości materiałów maszyna ta pozostaje trwała nawet w ruchliwych środowiskach produkcyjnych. Jest również wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, które stawiają bezpieczeństwo operatora na pierwszym miejscu.
- **Łatwy w użyciu:** Możesz łatwo obsługiwać to urządzenie dzięki przyjaznemu dla użytkownika panelowi sterowania. Możesz szybko wprowadzać korekty i parametry procesu oraz produkować wydajnie i efektywnie
- **Wszechstronność:** ta giętarka może być używana w wielu gałęziach przemysłu, spełniając potrzeby branży motoryzacyjnej, lotniczej, metalowej i wielu innych. Możliwość gięcia różnych materiałów i blach o różnej grubości oferuje wszechstronne możliwości produkcyjne. Dwie rolki napędzane pojedynczym łańcuchem i napędzaną paskiem przekładnią śrubową oraz systemem przekładni

Wyposażenie standardowe:

- Rolki stalowe posiadające certyfikat jakości SAE 1050 (CK 45) o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
 - Spawane stalowe ramy główne
- Mechaniczne, ręcznie otwierane opuszczanie
 - Mobilny panel sterowania
- Urządzenie do gięcia stożkowego
 - Centralny układ smarowania
- Precyzyjne gięcie z silnikiem z hamulcem



- Zmotoryzowana regulacja rolki tylnej
 - System wsparcia górnej rolki
- Zbudowana zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa UE (znak CE)
 - Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne (za dodatkową opłatą):

- Cyfrowy odczyt rolki tylnej
- Rolki hartowane indukcyjnie
- Przedłużony wał rolek do gięcia profili i rur
 - Zestaw rolek do gięcia profili i rur
 - Rolka dolna napędzana silnikiem
- Rolka górna pokryta tworzywem sztucznym do gięcia aluminiowych płyt kompozytowych (Alucobond)

Dane techniczne:

Moc silnika głównego:	3 kW
Średnica rolek:	Ø 150 mm
Minimalna średnica gięcia:	Ø 225 mm
Maksymalna grubość:	5 mm
Długość robocza:	2050 mm
Moc silnika tylnego walca:	1,1 kW
Wymiary (szer. x dł. x wys.):	680 x 3750 x 1040 mm
Waga:	1885 kg