

WIERTARKA MAGNETYCZNA RDZENIOWA OPTIMUM DM 35 [3071035]



1 889,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

DM 35 - magnetyczna wiertarka rdzeniowa oferująca maksymalny zestaw funkcji.

Opis:



- Stabilna prowadnica wiertła dzięki długiemu i nisko osadzonemu uchwytni tulei
 - Idealna na plac budowy: uziemienie z podwójną izolacją
 - Duża siła przyciągania magnetycznego
 - Ochrona przed przeładowaniem
- Łagodny rozruch jest subtelny dla silnika co wydłuża jego żywotność
- Automatyczne wewnętrzne smarowanie, chłodziwo podawane jest bezpośrednio na rdzeń wiertła
 - Wysoka jakość wykonania
- Konwersja od wiercenia rdzeniowego do pełnego w zaledwie kilku krokach
- Wewnętrzna funkcja samosmarowania gwarantuje dłuższą żywotność przekładni
- Podstawa magnetyczna ma konstrukcję odporną na zużycie - pozwala to zwiększyć żywotność podstawy magnetycznej i tym samym przedłużyć maksymalną siłę przyciągania magnetycznego
 - Wymagana grubość materiału min. 10 mm

Wypożazenie:

Silnik:

- Mocny silnik z wysokim momentem obrotowym, niskie wymagania konserwacyjne

Posuw tulei wrzeciona:

- Ręczny

Zbiornik chłodziący:

- Wyciągany
- Zewnętrzne mocowanie
- Starannie przemyślany i praktyczny

Prowadnice:

- Bezpieczne prowadnice zapewniające stabilność i precyzję

Obudowa:

- Kompaktowa i wytrzymała

Uchwyty:

- Ergonomiczne i wytrzymałe uchwyty do trzymania i mocowania
- Wytrzymała korba

Zakres dostawy:



- Zbiornik płynu chłodzącego
 - Pas bezpieczeństwa
 - Narzędzie obsługowe
- Praktyczny futerał z tworzywa

Dane techniczne:

Oprawka:

Wrzeciono:	Stały
Wiertło:	Weldon 3/4"

Wiercenie rdzeniowe:

Maks. Ø wiertel rdzeniowych z posuwem ręcznym:	35 mm
Maks. głębokość wiercenia rdzeniowego z posuwem ręcznym:	35 mm

Wiercenie pełne:

Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne (bezpośrednio montowane):	13 mm
---	-------

Wymiary i waga:

Długość:	255 mm
Szerokość / głębokość:	280 mm
Wysokość:	410 - 470 mm
Ciężar:	10,5 kg

Moc silnika:

Moc:	1,6 kW
------	--------

Podłączenie elektryczne:

Napięcie zasilania:	230 V
---------------------	-------

Magnes:

Siła trzymająca:	13,8 KN
Długość podstawy magnesu:	166 mm
Szerokość podstawy magnesu:	80 mm

Zakres prędkości:

Prędkość (bez obciążenia):	810 min ⁻¹
----------------------------	-----------------------

Film prezentujący maszynę:



Wyposażenie dodatkowe:

- [Wiertła rdzeniowe Hard-Line 40 Weldon \[38720.1315\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Hard-Line 55 Weldon \[38720.1316\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Hard-Line 80 Weldon \[38720.1650\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Hard-Line 110 Weldon \[38720.1660\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Blue-Line PRO 30 Weldon \[38720.1284\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Blue-Line PRO 55 Weldon \[38720.1317\]](#)
 - [Wiertła rdzeniowe Blue-Line 30 Weldon \[38720.1312\]](#)
 - [Wiertła rdzeniowe Blue-Line 55 Weldon \[38720.1313\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Gold-Line 30 Weldon \[38720.1260U\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Gold-Line 55 Weldon \[38720.1270U\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Silver-Line 25 Weldon \[38720.1255\]](#)
- [Wiertła rdzeniowe Silver-Line 50 Weldon \[38720.1265\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego BLUE-LINE 30 Weldon \[38720.1325\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego BLUE-LINE 55 Weldon \[38720.1328\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego BLUE-LINE PRO 30 Weldon \[38720.1331\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego BLUE-LINE PRO 55 Weldon \[38720.1334\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego GOLD-LINE 30 Weldon \[38720.1322\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego GOLD-LINE 55 Weldon \[38720.1332\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego HARD-LINE 40 Universal \[38720.1336\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego HARD-LINE 55 Universal \[38720.1339\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego SILVER-LINE 25 Weldon \[38720.1474\]](#)
- [Zestaw do wiercenia rdzeniowego SILVER-LINE 50 Weldon \[38720.1475\]](#)
 - [Wiertła rdzeniowe TiAlN 30 \(zestaw\) \[3072020\]](#)
 - [Wiertła rdzeniowe HSS-TiAlN 30 \(zestaw\) \[3072010\]](#)
- [Wiertła trepanacyjne \(zestaw 6 szt.\) \(Ø12, 14, 18, 16, 20, 22 mm\) \[3873006\]](#)
- [Wiertła trepanacyjne \(zestaw 5+1 szt.\) \(Ø12, 14, 18, 16, 20, 22 mm\) \[3873008\]](#)



- [Kołek centrujący Ø 6,34 x 77 mm AWSTDM6,34x77MM 30 mm \[38720.1261\]](#)
- [Kołek centrujący Ø 6,34 x 77 mm AWSTDM6,34x77MM 25 mm \[38720.1261\]](#)



Informacja o koszcie dostawy