

WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIMUM DQ 14 [3191040]



909,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

DQ 14 - wiertarka stołowa z napędem pasowym do 13 mm.

Opis:

- Oddzielny przełącznik zatrzymania awaryjnego silnika
- Dokładne wykonanie odwiertu, dzięki ogranicznikowi głębokości wiercenia
- Stabilna praca przy stole wiertarskim przez precyzyjne obróbkę stołu
 - Możliwość przechyłu stołu o +/- 45 stopni
 - Możliwość obrotu stołu o 360 stopni
- Dźwignia wysuwu wrzeciona wykonana z odlewu ciśnieniowego aluminium typu "Quill" z miękkimi uchwytami
 - Precyzyjnie wykonany otwór wrzeciona wiertarki, z wrzecionem na precyzyjnych łożyskach kulkowych
 - Elektronika zabezpieczająca o napięciu stałym 24 V
- Koncentryczność wrzeciona wiertarskiego lepsza niż 0,03 mm gwarantowana przez firmę Optimum! Mierzona we wrzecionie wiertarskim maszyny
- W standardzie z maszyną, wysokiej jakości uchwyt wiertarski bez kluczykowy
 - Pasy klinowe jakości GATES



- Duża stopa/ płyta podstawy wiertarki gwarantująca stabilność podczas pracy
 - Podstawa z rowkami teowymi do montażu opcjonalnych narzędzi
 - Konstrukcja stopy wiertarskiej mocno z tyłu żebrowana

Zakres dostawy:

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1-15,9 mm
 - Nakrętki teowe

Dane techniczne

Połączenie elektryczne:	230V
Moc silnika:	350 W
Wydajność wiercenia w stali (S235JR):	Ø 13 mm
Ciągłe wiercenie w stali (S235JR):	Ø 12 mm
Uchwyt wrzeciona:	B16
Zasięg tulei wrzeciona:	104 mm
skok tulei wrzeciona:	52 mm
Obroty wrzeciona:	700 - 2500 rpm
Liczba stopni:	5
Długość stołu x szerokość:	170 x 170 mm
Rowki teowe:	14 mm
Obrót stołu roboczego na kolumnie:	360°
Przechył stołu roboczego na kolumnie:	± 45°
Wymiary (dł x szer. x wys.):	472 x 283 x 634 mm
Waga netto:	18,5 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Uchwyt wiertarski Optimum B16; 1-8 mm \[3050608\]](#)



- [Uchwyt wiertarski Optimum B16; 1-10 mm \[3050610\]](#)
- [Uchwyt wiertarski szybkomocujący DKC13 1-13 mm \[3050632\]](#)
- [Uchwyt wiertarski szybkomocujący DKC16 1-16 mm \[3050633\]](#)
- [Narzędzia mocujące SPW 12 \(zestaw 58 szt.\) \[3352017\]](#)
- [Uchwyt zaciskowy Thermdrill B16 - ER32 \[3060007\]](#)
- [Wiertła HSS 1 - 13 mm \(zestaw 25 szt.\) \[3201010\]](#)
- [Wiertła spiralne HSS-CO 5% \(zestaw 41-części\) \[3201021\]](#)
- [Wiertła do blachy HSS 3 - 30,5 mm \(zestaw 3 szt.\) \[3201055\]](#)
- [Wiertła stopniowe stożkowe HSS 4-30 mm \(zestaw 3 szt.\) \[3201056\]](#)
 - [Pogłębiacz stożkowy \(zestaw 6 szt.\) \[3201050\]](#)
 - [Pogłębiacze \(zestaw 6-częściowy\) \[3201051\]](#)
 - [Zestaw do naprawy gwintów M5 - M12 \[3202010\]](#)
 - [Imadło maszynowe Optimum BMP 100 \[3052610\]](#)
 - [Imadło maszynowe Optimum BME 85 \[3052630\]](#)
 - [Imadło maszynowe Optimum BME 100 \[3052632\]](#)
- [Wózek maszynowy i narzędziowy uniwersalny Optimum MSU 3 \[3352990\]](#)
- [Wózek maszynowy i narzędziowy uniwersalny Optimum MSU 4 \[3352991\]](#)
 - [System chłodzenia uniwersalny KME1 \(230 V\) \[3351999\]](#)
 - [Wężyki do chłodziwa na podstawie magnesowej MMC1 \[3356663\]](#)
 - [Wężyki do chłodziwa na podstawie magnetycznej KMS 2 \[3356660\]](#)
 - [Docisk 14 mm/ M 12 \(2 szt\) \[3352031\]](#)
 - [T-nakrętka M 12 / 15,7 mm \[3353024\]](#)
 - [T - nakrętka M 12 / 14 mm \[3353025\]](#)
- [Element zatrzymujący i mocujący Ø 30 / 14 - 26 mm \[5198149\]](#)
 - [Mata robocza 1840 x 640 mm Unicraft \[6800000\]](#)
 - [Mata robocza 1840 x 940 mm Unicraft \[6800005\]](#)
 - [Mata robocza 3040 x 940 mm Unicraft \[6800006\]](#)



- Mata robocza 3040 x 640 mm Unicraft [6800001]

Wypożyczenie dodatkowe:

- Sprężyna powrotna B13/B14/B140TV/DQ14 [0300813151]



Informacja o koszcie dostawy