

**WYRÓWNIARKO GRUBOŚCIÓWKA HOLZKRAFT / SCM FS 41 CLASSIC TERSA
[5503414]**



22 729,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

FS 41 classic Tersa - wyrówniarko grubościówka do drewna o szerokości roboczej 410 mm. Wyposażona w wał nożowy TERSA dla bardzo szybkiej wymiany noży strugających.

Opis:



- Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkunastu sekund
 - Brak konieczności ustawiania noży
- Wał strugarki z 3 ostrzami zapewniający optymalne wyniki strugania
 - Stoły robocze o łącznej długości 1800 mm
- Stoły robocze żeliwne, uźebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji
- Masywna prowadnica wzdłużna 1540 x 150 mm z możliwością odchylenia do kąta 45 stopni
 - Mocowanie prowadnicy na listwie stołu podawczego
 - Silnik o mocy 5,0 kW
 - Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej

Wał TERSA

- Brak śrub regulacyjnych
- Wymiana noża w kilka sekund
- Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący
 - Bardzo cicha praca
- Doskonałe wyniki strugania!

Dane techniczne wyrówniarki

Całkowita długość stołu:	1800 mm
Długość stołu wprowadzającego:	920 mm
Wysokość stołu:	870 mm
Szerokość robocza:	410 mm
Max. grubość zbierania:	4 mm

Dane techniczne grubiarki

Wymiar stołu grubościówki:	605 x 420 mm
Min./max. wysokość robocza:	3/230 mm
Prędkość posuwu:	7 m/min.
Wał nożowy-Ø/Liczba noży:	72 mm / 3 szt.
Obroty:	5200 U/min
Silnik 400V/50Hz/P2/S1:	5 kW (6,6 PS)
Króćce odciągowe:	2x120 mm

Waga: 330 kg


Dane techniczne wiertarki (Opcjonalnie)

Wymiar stołu: 470 x 220 mm

Zasięg poprzecznie/wzdłużnie: 155 / 110 mm


Wznos wertykalnie: 120 mm

Zalety maszyny:



Wprowadzenie materiału

- Ukośnie ryflowana metalowa rolka wciągająca zapewniająca stałe i równe wciąganie materiału
- 13 zębów równocześnie chwytających materiał zapewniające dobry posuw
- Gumowa rolka wyciągająca materiał



Wał nożowy Tersa:

- Nigdy więcej ustawiania i dokręcania śrub
 - Wymiana noży w kilka sekund
 - Samo-mocujący
 - Bardzo niski poziom hałasu



Opcjonalnie wiertarka do głębokich otworów



Układ strugania

- Masywna zapadka przeciw-odrzutowa, zapobiega cofnięciu się materiału
- Wał 3 nożowy zapewni wysoką jakość strugania



Napęd

- Stabilny łożyskowy napęd łańcuchowy
 - Stalowe koła napędowe
 - Masywny kozioł łożyskowy



Opcjonalnie układ jezdny



Podłączenie systemu odsysania:

- Króciec odciągowy wyrówniarki (1) i grubościówki (2) wskazują ten sam kierunek
 - Przyłącze węża jest z tylko z jednej strony
 - Nie ma potrzeby, aby wąż leżał dookoła maszyny

Wyposażenie dodatkowe:

- [Nóż strugarski TERSA 410 mm standard \(3 szt.\) \[527 0410\]](#)
- [Nóż strugarski TERSA 410 mm HSS \(3 szt.\) \[527 1410\]](#)
- [Zestaw wiertel lewo-obrotowych 5-częściowy \[533 3681\]](#)
- [Mechanizm jezdny c 30 \[551 0031\]](#)
- [Suport wiertarski LLBE-FS-CLASSIC z uchwytem Wescott 0-16 mm \[551 0330\]](#)
- [Wymienna płytka wałka spiralnego XYLENT 15 x 15 x 2,5 mm \[551 4127\]](#)

Wyposażenie dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny:

- [Wał spiralny do CU 410 classic 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm \[551 0432\]](#)



Informacja o koszcie dostawy

