

**ZAGINARKA DO BLACHY MECHANICZNA METALLKRAFT MSBM 4020-40 PRO SH
[3779413]**



Zapytaj



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MSBM 4020-40 PRO SH - mechaniczna zaginarka do blachy z napędem elektrycznym o szerokości roboczej 4020 mm oraz maksymalnej grubości giętej blachy 4 mm. Seryjnie wyposażona w podwyższoną, segmentowaną górną belkę.



Wyprodukowano w UE

Opis:

- Do blach o grubości do 4 mm
- Bardzo ciężka i mocna konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd lica gnącego przez dwa silniki z regulacją częstotliwościową z przekładniami
 - Zaciskanie lica górnego przy zastosowaniu gwintu trapezowego
 - Wysokiej klasy silniki Lenze
 - Ciągła szyna do gięcia ostrego
 - Narzędzia do gięcia stali szlachetnej
- Ustawianie kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC
 - Ręczne ustawianie grubości blachy przy licu gnącym
 - Ręczny mechanizm wyoblenia lica gnącego
- Obsługa podwójnym pedałem z funkcją wyłączania awaryjnego
 - Maszyna silnikowa bez układu hydraulicznego

Wersja SH:

- Seryjnie wyposażona w podwyższoną, segmentowaną górną belkę

Podział na segmenty:

- 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500

Zdjęcie przedstawia wersję MSBM 3020-60 PRO SH !!!

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	4020 mm
Grubość giętej blachy:	4 mm
Odległość pomiędzy górną a dolną belką:	240 mm
Moc silnika belka / gięcie:	4 kW / 2 x 4 kW
Waga:	8130 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	5480 x 1500 x 1750 mm



Standardowy sterownik Schneider TM 238

Sterownik jednoosiowy do cyfrowego wprowadzania kąta na dużym ekranie dotykowym z możliwością zapisywania sekwencji gięcia



Opcjonalny sterownik CNC z grafiką 3D

Profile są rysowane przez operatora na dużym ekranie dotykowym 19", wszystkie pozycje osi i sekwencje gięcia są obliczane przez sterownik, silnikowy ogranicznik z palcami oporowymi, zakres przemieszczania 15 -1000 mm



Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie !!!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca

Wyposażenie dodatkowe:

- [Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760 mm \[3797014\]](#)
- [Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760 mm \[3797024\]](#)

Wyposażenie opcjonalne (dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny):

- [Sterownik Schneider CNC2A \[3797594\]](#)
- [Sterownik Schneider CNC3A \[3797614\]](#)
- [Sterownik CNC FF101 z grafiką 3D \[3797624\]](#)



Informacja o koszcie dostawy